

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES		
1.1	m2 Levantado de vallado perimetral de parcela valla simple torsión, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	1,95	UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2	m Demolición de barandilla perimetral compuesta por pilastras de ladrillo macizo y remate superior de hormigón armado a modo de reposabrazos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,39	SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.3	m2 Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	3,19	TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
1.4	m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	7,71	SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
1.5	m Demolición murete existente consistente en alzado de piedra caliza irregular de 30 cm de altura y rematado con rasilla cerámica, picado con martillo rompedor con mini-retroexcavadora, limpieza y traslado a pie de carga.	28,84	VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.6	m. Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	15,82	QUINCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.7	m3 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a pie de carga, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	61,65	SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.8	m3 Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a pie de carga, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	63,23	SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
1.9	ud Excavaciones en terreno duro, roca caliza, por medio de martillo rompedor a cielo abierto y en zanjas de cimentación, extracción hasta pie de carga, según planimetría adjunta, para ejecución de rampa de acceso adaptado al centro.	1.479,02	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.10	m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de a pie de carga, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,97	QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.11	m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	7,00	SIETE EUROS
1.12	m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,02	UN EURO CON DOS CÉNTIMOS
1.13	m2 Pavimento terrizo peatonal de 20 cm. de espesor, realizado con medios manuales, con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.	7,03	SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
1.14	ud Saneado de losa de hormigón armado existente: picado de todos los deconches donde la oxidación de la armadura ha expulsado el hormigón, cepillado de las armaduras, despasivado químico de las mismas y reparación con resinas epoxi, dejándolo preparado para recibir un enzunchado metálico en el canto. Incluidos materiales necesarios y mano de obra, totalmente acabado.	113,30	CIENTO TRECE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
1.15	m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.	10,00	DIEZ EUROS
1.16	m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.	7,03	SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
1.17	ud Ayuda con camión-grúa para acceso de mini-retroexcavadora a parcela. Contabilizado transporte ida y vuelta de la misma.	257,50	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
2.1	2 FONAMENTACIÓ I SOLERES m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.	90,45	NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.2	ud Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base HIT-RE 500 según detalle en planimetría adjunta. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 190 mm. de profundidad y 24 mm. de diámetro en la roca de espesor mínimo 230 mm para los M20 de diámetro.. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla ferrada de 12 mm en toda su profundidad y con 25 cm + 15 cm en patilla como longitud de solape con la armadura de la solera a anclar. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente.	6,84	SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.3	m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según detalle en planimetría adjunta), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.	113,33	CIENTO TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2.4	m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según planos de detalle de proyecto, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	25,44	VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.5	m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	24,57	VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.6	m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de enanos de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.	83,76	OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.7	m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	7,00	SIETE EUROS
2.8	m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de realización de media caña en la intersección con el drenaje, juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	12,77	DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.9	m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	19,27	DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
3 RED HORIZONTA DE SANEJAMENT			
3.1	m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	9,69	NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.2	m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	15,13	QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
3.3	m. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado.	14,61	CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.4	m. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.	33,03	TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.5	ud Sumidero sifónico de fundición de 400x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.	29,84	VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.6	ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	61,66	SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4 ESTRUCTURA			

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.1	ud Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones y características según planimetría adjunta, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y norma NBE-MV.	21,25	VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
4.2	kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.	1,74	UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.3	m2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, vertido con ayuda de grúa móvil de 40m de flecha, i/armadura (según detalle en planimetría de proyecto), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE.	67,11	SESENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
4.4	m2 Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, parte proporcional de vigas y zunchos, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE y EHE.	75,41	SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
4.5	m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, T _{máx.} 20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera según detalle con berenjeno perimetral y goterón corrido, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.	227,54	DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.6	ud Losa inclinada de escalera exterior de una única zanca de 3 m de anchura de hormigón armado HA-25 N/mm2, T _{máx.} 20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (según detalle en planos) y encofrado de madera, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.	352,74	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.7	ud Enzunchado en esquina de losa de hormigón armada volada existente consistente en: UPN mínimo según canto de losa existente anclado por medio de taladro con anclaje químico HIT-RE 500 M20 de Hilti de 1 m de longitud a cada lado, y apoyo de pilar redondo de 100 mm y 6 mm de espesor, apoyado sobre zapata de hormigón armado a realizar.	281,31	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
	5 COBERTES		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
5.1	m2 Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica tipo Emufal TE, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún elastomérico SBS tipo Morterplas parking 4,8 kg. con armadura y terminación superior de fieltro de poliéster (LBM-48-FP+FP), lista para proceder al acabado.	30,75	TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
5.2	m2 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 40 P (tipo LBM-40-FP-225) de poliéster (fieltro no tejido de 225 gr/m2), totalmente adherida al soporte; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200 y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Solución según membrana PA-6. NBE QB-90 y UNE-104-402/96.	27,78	VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6 OBRES DE FÀBRICA			
6.1	m2 Cerramiento compuesto por hoja exterior para revestir de 1/2 pié de espesor, realizada con ladrillos cerámicos caravista similares a los existentes en Escoleta a reformar, aislamiento a base de paneles rígidos de poliestireno extruido 50 mm. de espesor, hoja interior de 7 cm. de espesor, realizada con ladrillo cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., sentados con mortero de cemento M-40a (1:6), con juntas de 1 cm. de espesor, aparejados, enfoscado de la hoja exterior con mortero de cemento M-40 (1:6) de 1.5 cm. de espesor, chapado de cantos de forjados con rasilla, formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-FFL.	51,66	CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.2	m2 Cítara de ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra en antepechos de cubierta de 1 m de altura acabado con refuerzos coontra el empuje horizontal por medio de pilastras cada 4 m lineales, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo, p.p. de dinteles, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-PTL.	23,75	VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.3	ud Ayudas de albañilería a los diferentes oficios: fontanería y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, cerrajería y carpintería, para ampliación de vivienda unifamiliar en proyecto. Incluidas parte proporcional de apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, y recibidos de aparatos sanitarios, cerrajería y carpintería.	808,55	OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
6.4	ud Murete piedra caliza irregular con remate superior de dos hiladas de ladrillo cerámico, para completar alcorque modificado imitando el existente, según planimetría de proyecto.	272,95	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7 PEDRA ARTIFICIAL I MARBRES			
7.1	m. Remate de piedra artificial gris con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	20,85	VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.2	m2 Solado de granito gris flameado con tratamiento anticato en baldosas de 60x40x2 cm., s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.	45,52	CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.3	m. Forrado de peldaño de granito nacional gris flameado con tratamiento anticato con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., s/UNE 22170, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18 y RSR-23, medido en su longitud.	56,68	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8 PAVIMENTS			
8.1	m2 Pavimento laminado Step Floor Krono Swiss Noblesse Haya Lousianne en 3 lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329) con acabados en roble, haya ,cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito medio, con resistencia al fuego M3, a la abrasión AC4 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación. Totalmente acabado.	25,85	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.2	m2 Solado de baldosa de gres antideslizante de 30x30 cm., clase 3 según DB-SU y marcado CE, bicapa con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AlIa s/EN-121, EN-186) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	26,01	VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
8.3	m2 Pavimento elástico bicapa de caucho, de la casa lappset de medidas 1000x500x40 mm., capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, tonalidad a elegir por la DF, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente instalado.	57,35	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.4	m2 Pavimento continuo de hormigón colorado HA-25/P/20/l, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Huella y color a elegir por la DF.	30,98	TREINTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
9 REVESTIMENTS			
9.1	m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río 1/4 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos, incluso p.p. de colocación de mallatex en uniones de tabiquería con estructura, en todas las viguetas de forjados de bovedilla moldeada de poliestireno o donde indique la D.F.	17,00	DIECISIETE EUROS
9.2	m2 Tendido de yeso proyectado a maquina a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y aristas, guarnecido de huecos, remates con pavimento, guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	9,21	NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
10 CARPINTERIA INTERIOR			
10.1	ud Tratamiento de puertas existentes de doble hoja consistente en cepillado inferior para adaptar al nuevo pavimento de tarima flotante a colocar.	36,05	TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
11 CARP. EXTERIOR I MANYERIA			
11.1	m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 80 micras, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco según detalle en planos, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.	133,07	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
11.2	m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 80 micras, en ventanales fijos para escaparates menores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.	107,33	CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
11.3	m2 Doble acristalamiento tipo Isolator Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio Multipact de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8	54,99	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.4	ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-45 C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	240,44	DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.5	m. Verja Brico-Fax de Rivisa de 2 m de altura formada por postes tipo Lux 50-1.5 mm provisto de cremallera longitudinal, bastidores de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar la rigidez de 100x50x4 mm., color a elegir por la DF, montada y totalmente acabada. DESCRIBIRE MODEL I PREU DE RIVISA.	33,38	TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.6	m. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.	101,89	CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.7	ud Mosquitera enrollable vertical de de 60x124 cm equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burletes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	105,76	CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.8	ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de 40x20 cm. ejecutada en hormigón prefabricado, lamas fijas i/recibido de albañilería.	20,21	VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
11.9	m. Barandilla de 90 cm. de altura imitación de la existente, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de pletina 40x10 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongación para anclaje, verticales de tubo de 15x15x1,5 mm. cada 12 cm. rectos y en espiral, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).	57,09	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
11.10	ud Puerta de 85x210 cm. de altura según detalle de barandilla existente, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de pletina 40x10 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongación para anclaje, verticales de tubo de 15x15x1,5 mm. cada 12 cm. rectos y en espiral, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).	164,16	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
11.11	m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	59,49	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12 RED VERTICAL DE SANEJAMENT			
12.1	m. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	24,29	VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
12.2	m. Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.	18,38	DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.3	m. Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.	8,43	OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.4	ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.	9,48	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13 MOBILIARI:JOCs INFANTILS			
13.1	ud Conjunto de juegos Tino de la casa Lappset, compuesto por varias torres de escalada, puente colgante y tobogán. Certificado por empresa, según normas europeas.	5.562,00	CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
13.2	ud Conjunto de juegos de caucho fijos para anclar al terreno formado por conjunto de 3 setas y dromedario. Certificado por empresa, según normas europeas.	1.060,90	MIL SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
13.3	ud Montaje de juegos infantiles de lappset, por empresa acreditada, homologado y certificado por la misma, garantizando la seguridad de los mismos. Incluso traslado de los juegos existentes si la ejecución de la obra los requiere.	1.308,10	MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
14 PINTURES I ALTRES			
14.1	m2 Revestimiento liso calidad extra tipo Ovaldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.	6,84	SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.2	m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	5,21	CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
14.3	m2 Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte.	10,08	DIEZ EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
14.4	ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 70 lúm., con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	47,41	CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
14.5	UD Iluminación porche exterior compuesta por: - enlace con instalación existente por medio de canaleta de pvc blanca superficial. Incluido derivación individual y pasatubos en estructura. - mecanismos de encendido. - 6 luminarias estancas de exterior superficiales ancladas a forjado, a elegir por la DF. Totalmente acabao y en funcionamiento.	712,76	SETECIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15 CONTROL DE QUALITAT I SEG. I SALUT			
15.1	ud Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido vigas, para una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuidos en dos plantas como máximo; incluso emisión del acta de resultados.	78,34	SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
15.2	ud Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, s/UNE 36068 y 36065 con la determinación de sus características físicas, geométricas y mecánicas, incluso emisión del acta de resultados.	80,00	OCHENTA EUROS
15.3	m2 Medidas oportunas para el adecuado cumplimiento de las prescripciones del Plan y Estudio de Seguridad y Salud , ó Estudio Básico de Seguridad y Salud en su defecto, en cuanto en formación, medicina, medios y protecciones.	0,01	UN CÉNTIMO
16.1	16 GESTIÓ DE RESIDUS m2 Gestión de Residuos de la Construcción y la Demolición (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia) en obra según Plan de Gestión aportado por el contratista principal de la obra de acuerdo con el Estudio redactado por el productor de los mismos, el promotor.	0,01	UN CÉNTIMO
	Alzira, 10 de gener de 2010 Els Arquitectes		El promotor
	Vicent Sahuquillo i Borràs i Fèlix Lahoz i Colomer	EXCM. AJUNTAMENT D'	ALZIRA