

## **ORDENANÇA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM I AIGÜES RESIDUALS**

### **PREÀMBUL**

L'art. 25.2 L) i art. 26 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que l'Ajuntament exercirà les competències, en els termes de la legislació estatal i autonòmica, en matèria de clavegueram i el tractament d'aigües residuals.

En este sentit l'art. 4.2 a), b) i d) de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, estableix que correspon als ajuntaments la planificació de les seues xarxes de clavegueram, d'acord amb els seus Plans d'Ordenació Urbana i respectant els punts i condicions d'eixida-a les xarxes de col·lectors generals-o arribada-punts d'abocament final-establits pel Pla Director o els plans zonals de sanejament aprovats per la Generalitat, així com també la construcció, explotació i manteniment de les xarxes i el control d'abocaments a les xarxes municipals de clavegueram, incloent l'adopció de mesures correctores, d'acord amb les corresponents Ordenances Municipals, normativa general de la Generalitat i de l'Estat.

En virtut de la susdita atribució de competències s'elabora la present Ordenança Municipal per a establir les normes d'utilització de la xarxa municipal de clavegueram, a fi de preservar la xarxa de sanejament municipal, assegurar el seu bon funcionament i eficàcia, així com també que es regulen les condicions dels abocaments d'aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors del municipi d'Alzira, a fi de protegir el medi receptor de les aigües residuals, preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram, protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals i afavorir la reutilització de les aigües residuals.

La present Ordenança consta de 4 títols, 14 capítols, 75 articles, una disposició transitòria i una disposició final.

### **TÍTOL I.- OBJEtiu I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM**

#### **Article 1**

És objecte d'esta Ordenança:

1. Establir les normes d'utilització de la xarxa municipal de clavegueram.
2. Regulació dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa.

#### **Article 2**

La seua finalitat última és:

1. Protegir el medi receptor de les aigües residuals i eliminar qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cada un d'estos mitjans.
2. Preservar la integritat i seguretat a les persones i instal·lacions de clavegueram.

3. Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguin tractables o que tinguin un efecte perjudicial per a estos sistemes.
4. Afavorir la reutilització de les aigües residuals, així com dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Tot això sense perjudi de les competències atribuïdes a altres organismes de l'Administració, segons el que estableix l'ordenament jurídic vigent.

### **Article 3**

Queden sotmesos als preceptes d'esta ordenança tots els abocaments d'aigües residuals que s'efectuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions. A fi de facilitar la seua gestió, els nous sistemes de clavegueram es dotaran de xarxa separativa de sanejament per a aigües pluvials i aigües residuals de qualsevol tipus, excepte en aquells casos que no siga viable, segons informe dels servicis tècnics municipals.

### **Article 4**

En l'elaboració de plans que desenvolupen el Pla General d'Ordenació Urbana, serà preceptiva la inclusió d'un apartat que aborde l'estudi del sanejament de la zona per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, i en les zones on s'ubiquen activitats industrials, un estudi tècnic addicional sobre la previsible contaminació per abocaments.

## **TÍTOL II.- CARACTERÍSTIQUES I ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

### **Capítol 1.- Disposicions generals**

#### **Article 5**

Els preceptes continguts en este títol II de l'Ordenança van dirigits a la preservació de la xarxa de sanejament municipal, assegurar el seu bon funcionament i eficàcia per a evacuar i conduir a les unitats operatives de tractament els abocaments autoritzats, així com establir un adequat drenatge d'aigües pluvials.

Referent al disseny, càlcul, construcció i control s'aplicarà la Norma Tecnològica Espanyola sobre Clavegueram (NTE-ISA) i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions.

Siga quin siga el sistema de clavegueram, els conductes o seccions han de tindre les següents característiques:

- Resistència a les càrregues exteriors
- Resistència davant dels moviments del terreny
- Resistència del material a la flexió i cisallament
- Resistència a l'acció corrosiva exterior
- Resistència corrosiva interior als líquids transportats i possibles gasos
- Rugositat reduïda del conducte

- Resistència a l'abradió
- Impermeabilitat
- Estanquitat de les juntes
- Instal·lació de pous de registre en canvis d'alineació
- Instal·lació de pous de registre amb distàncies màximes de 50 metres, excepte en aquells casos de necessària modificació d'esta distància, segons informe dels servicis tècnics municipals.

#### **Article 6**

En la via pública, la construcció de la xarxa de sanejament haurà de fer-se amb anterioritat a les edificacions o, si no n'hi ha, simultàniament a les obres d'urbanització generals i definitives.

#### **Article 7**

En la redacció dels projectes d'urbanització previstos en les Normes Urbanístiques del Pla General es desenvoluparà la xarxa de sanejament conforme a les directrius tècniques de la present Ordenança i seran informades pel servici municipal de Projectes i Infraestructures o aquells que tinguen atribuïdes competències en matèria de sanejament.

#### **Article 8**

En sòl urbà els edificis existents o que es construeixen que generen aigües residuals hauran de connectar obligatòriament a la xarxa general de sanejament, excepte en casos singulars, que, amb les prescripcions dels servicis tècnics municipals, podran autoritzar-se solucions especials que, com a mínim, hauran d'incloure la disposició d'un sistema de depuració per oxidació total que assegure que cada una de les construccions existents i futures depure adequadament les seues aigües residuals.

#### **Article 9**

En aquelles instal·lacions permeses en sòl no urbanitzable, que no puguin connectar a la xarxa general de clavegueram, podran arbitrar-se solucions especials que, com a mínim, hauran d'incloure la disposició d'un sistema de depuració per oxidació total que assegure l'adequada depuració de les seues aigües residuals.

### **Capítol 2.- Connexió i ús de la xarxa**

#### **Article 10**

La connexió del desaigüe de sanejament dels edificis s'aplicarà a la xarxa de clavegueram de la via pública on l'edifici tinga façana per mitjà de pou de registre, i serà realitzada pel sol·licitant a càrrec seu. Si l'edifici té façana en més d'una via pública on hi haja xarxa de clavegueram, el servici municipal de Projectes i Infraestructures decidirà per quina d'aquelles ha de desaiguar l'edifici atenent a la capacitat dels col·lectors.

## **Article 11**

Quan no hi haja xarxa general de clavegueram davant de l'edifici, o esta siga insuficient, però siga factible la seua connexió a través de vials d'ús públic, serà obligatòria la susdita connexió per mitjà de la construcció d'un nou col·lector. Els costos de les esmentades obres seran atribuïbles als propietaris de l'edifici per al qual s'haja efectuat la sol·licitud.

## **Capítol 3.- Connexions**

### **Article 12**

Es definix la connexió domiciliària com a la instal·lació que unix la xarxa interior d'eixida d'aigües residuals d'un edifici o activitat generadora d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament a través de pou de registre.

Eixa connexió discorrerà des d'arquetes enregistrables instal·lades en l'interior de les edificacions fins al pou de registre del clavegueram més pròxim de la xarxa de sanejament.

Si el pou de registre de la xarxa general de clavegueram existent en la via pública estiguera a excessiva distància de l'emplaçament considerat òptim per a la instal·lació de la connexió domiciliària, s'haurà de construir un nou pou de registre de connexió els costos del qual seran atribuïbles als propietaris de l'edifici.

Les instal·lacions que compreguen el sistema de sanejament de tot edifici haurà de situar-se en l'interior de l'edifici formant part de la seua xarxa interior i disposarà almenys, d'una arqueta d'eixida d'aigües residuals enregistrable.

En aquells casos en què, ateses les característiques pròpies de l'edifici, o per facilitar el seu control, es considere per la propietat que la susdita arqueta de registre pot instal·lar-se en espais considerats com a via pública, serà preceptiu informe favorable dels servicis tècnics municipals, i autorització expressa de l'Ajuntament, per a incorporar l'esmentada autorització a l'expedient de la llicència d'obres de l'edifici o el permís d'abocament, si és el cas.

S'entén per conducció, o canalització de sanejament de connexió a la xarxa general de clavegueram, el tram de canonada que discorre des de l'arqueta d'eixida situada en l'interior d'un edifici fins a l'entroncament o connexió, a través de pou de registre, a la xarxa general de clavegueram municipal.

Per part de la propietat i prèviament a l'inici de tota obra de connexió a la xarxa general de clavegueram municipal haurà de presentar-se escrit de sol·licitud d'autorització d'inici de les obres, adjuntant plànol de situació, data d'inici de les obres i termini previst de duració dels treballs.

### **Article 13**

Queda expressament prohibit el desaigüe de diversos edificis de propietat horitzontal a través d'una sola connexió de desaigüe a la xarxa general de clavegueram.

En el supòsit de promocions de vivendes, a través de programes d'actuacions integrals, si tècnicament fóra necessari, es disposarà de clavegueram en vials i espais d'ús públic paral·lel enfront de les edificacions amb connexions a pou de registre i d'estos a la xarxa general de clavegueram; no

s'admetrà cap tipus de servituds en els interiors de les edificacions, i en cap cas que s'estigueren abocant aigües residuals de caràcter industrial.

En cap cas es consideraran xarxa pública de clavegueram les instal·lacions situades dins dels edificis. El manteniment d'estes instal·lacions correrà per compte dels propietaris dels edificis.

#### **Article 14**

Les connexions domiciliàries es connectaran per gravetat a l'abelló municipal corresponent. En el cas que el nivell de desaigüe particular no permeta la connexió per gravetat, el propietari de la finca queda obligat a realitzar l'elevació d'aigües pertinent a costa seua, fins a aconseguir la cota de connexió.

#### **Article 15**

La construcció, neteja i reparació de les connexions particulars la faran els seus propietaris i a càrrec seu. Sempre que siga necessària l'obertura de rases en via pública s'haurà d'obtenir la corresponent llicència urbanística.

#### **Article 16**

En cap cas podrà exigir-se responsabilitat a l'Ajuntament pel fet que les aigües circulants per la xarxa pública de sanejament pogueren penetrar als edificis a través de les connexions particulars. Els propietaris dels edificis hauran de preveure esta eventualitat, disposant de les cotes necessàries o, si és el cas, instal·lant els sistemes antiretorn adequats.

#### **Article 17**

Per a protegir els edificis de gasos o animals que puguen circular a través de la connexió el propietari i a càrrec seu adoptarà les següents mesures, sense perjudici d'altres especificacions que s'indiquen en la concessió del permís de connexió o llicència d'obra:

- a) S'instal·larà un sifó general o comporta mòbil per a cada edifici amb connexió independent i sistema enregistrable.
- b) Es disposarà de canonades de ventilació en els sistemes de sanejament, tal com queda definida en les Normes Tecnològiques de Sanejament del MOPT.

#### **Article 18**

En el cas que la xarxa de sanejament siga del tipus separatiu (xarxa d'aigües negres independent de la xarxa de drenatge de pluvials) el propietari queda obligat a disposar de dues connexions independents, una per a l'abocament d'aigües residuals i una altra per a les pluvials que s'arrepleguen en l'edifici o instal·lació.

El present article només resultarà exigible a aquelles llicències urbanístiques que se sol·liciten amb posterioritat o de manera simultània a la construcció del clavegueram separatiu de la zona.

## **Capítol 4.- Afeccions i reposicions**

### **Article 19**

Quan s'hagen d'executar obres en via pública que afecten la xarxa municipal de sanejament i que exigisquen modificacions, desviacions o reposicions d'alguns dels seus elements, serà necessària l'autorització municipal prèvia.

El sol·licitant, inclosa la mercantil concessionària del servici de clavegueram, aportarà:

- a) Memòria detallada de l'obra a efectuar i descripció de les afeccions a la xarxa de sanejament municipal.
- b) Plans de planta, seccions, perfils longitudinals i detalls significatius de l'obra a executar.
- c) Pla d'obra i pla de manteniment del servici de sanejament.
- d) Pressupost.
- e) Aquells altres documents que per les característiques de les obres els servicis tècnics municipals consideren necessari aportar.

L'esmentada documentació anirà subscripta per tècnic competent. Els costos de la susdita actuació aniran a càrrec del sol·licitant.

### **Article 20**

Rebuda la documentació esmentada en l'article anterior, els servicis tècnics municipals emetran un informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades i el compliment dels preceptes assenyalats en esta Ordenança. Si es detectaren deficiències tècniques i/o falta de documentació, es comunicarà immediatament a l'interessat per a la seua esmena i/o aportació de la documentació tècnica complementària per a poder emetre un informe.

Examinats els informes tècnics i administratius favorables, s'atorgarà, si és el cas, la corresponent autorització que faculte per a l'execució d'obres en la xarxa de sanejament de titularitat municipal.

La denegació d'autorització serà sempre motivada.

### **Article 21**

En el supòsit de tractar-se d'obres promogudes per servicis d'este Ajuntament que afecten la xarxa de sanejament, no serà necessària autorització prèvia, bastarà amb l'informe favorable del servici competent en matèria de sanejament, emés després de supervisar el corresponent projecte. La supervisió del projecte serà sempre prèvia a l'inici de les obres.

Els tècnics del servici municipal responsable de les obres vetlaran per la seua correcta execució, d'acord amb el que estableix el projecte i amb les possibles correccions introduïdes en l'informe de supervisió.

Si durant l'execució de les obres sorgiren circumstàncies o necessitats que aconsellaren la introducció de modificacions que afecten la xarxa de sanejament, serà necessari informe previ del servici competent en matèria de sanejament.

## **Article 22**

Durant l'execució de les obres de modificació de la xarxa de sanejament, els servicis tècnics municipals controlaran, d'ofici, la subjecció d'estes a la normativa aplicable i, si és el cas, a les condicions particulars que pogueren haver-se inclòs en l'autorització concedida.

Si es detectaren infraccions a la normativa o una incorrecta execució de l'obra que poguera afectar el desenvolupament normal de la xarxa municipal de sanejament, els servicis tècnics estendran acta d'infracció en què assenyalaran les deficiències detectades.

Examinada l'esmentada acta, l'Ajuntament podrà ordenar la paralització preventiva de les obres i l'obertura de l'expedient sancionador corresponent.

## **Article 23**

En cap cas es permetrà l'execució d'obres que afecten la xarxa de sanejament sense disposar de l'oportuna llicència municipal.

Si s'estigueren executant obres sense autorització, l'Ajuntament donarà immediatament ordre de paralització, fins a l'obtenció d'esta.

Es procedirà a l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, i es requerirà el responsable de l'execució de les obres sense autorització a l'efecte d'aportar documentació necessària per a la legalització d'aquelles, si procedix.

En el cas que es constate la realització d'obres no adequades a alló que disposa la present Ordenança, s'atorgarà un termini al responsable d'estes perquè repose a costa seua la xarxa de sanejament a la situació anterior a les obres, amb eliminació de tots els afegits i modificacions introduïdes i assegurar un perfecte desaiçüe de les aigües residuals i pluvials que es tracte. Si no es realitzen les susdites obres en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària a càrrec de l'infractor.

## **Article 24**

En cas de riscos higienicosanitaris per acumulació o filtracions d'aigües residuals o riscos d'inundacions a causa del bloqueig, interrupció, connexions deficientes o inadequades dels conductes que componen la xarxa de sanejament, l'Ajuntament podrà, per iniciativa pròpia i de forma immediata, realitzar les actuacions necessàries a fi de reposar la xarxa a la situació original de càrrega i desaiçüe, i s'obrirà simultàniament el corresponent expedient sancionador, i es repercutiran els costos al responsable de les deficiències per al seu pagament.

## **Article 25**

Queda terminantment prohibit deixar restes d'obra, escombreries o altres materials en l'interior de la xarxa de sanejament; en este cas, l'empresa que executa les obres de reposició o modificació de la xarxa de sanejament haurà de procedir a la seua retirada immediata.

## **Capítol 5.- Permís de connexió**

### **Article 26**

Es defineix en la present Ordenança el permís de connexió com a l'autorització municipal per a executar les obres necessàries per a la construcció de connexions particulars que unisquen la xarxa municipal de sanejament amb les xarxes interiors dels edificis.

El permís de connexió tindrà caràcter de llicència urbanística i té com a objecte aprovar el traçat proposat pel titular de la instal·lació, així com les característiques i terminis d'execució.

### **Article 27**

El permís de connexió s'atorgarà de conformitat amb el que preveu l'art. 242 de la Llei del Sòl i l'art. 1r del Reglament de Disciplina Urbanística, sense perjudi de qualsevol legislació complementària o normes que el substituïsquen.

### **Article 28**

La concessió de la llicència municipal d'obres d'urbanització o edificació, podrà portar amb si implícitament el permís de connexió a la xarxa municipal de sanejament existent, sempre que vinga completament definit en la documentació tècnica necessària per a l'obtenció de la llicència urbanística corresponent.

Per a l'obtenció del permís de connexió associat a una llicència urbanística d'edificació, el sol·licitant de la llicència presentarà, a més de la documentació exigida per a la llicència, plànols de planta i seccions representatives a escales E 1:100 o E 1:50 de la connexió, arqueta de registre i connexió amb el pou de la xarxa municipal de sanejament, amb detall exprés dels sifons generals i la ventilació aèria.

L'Ajuntament podrà requerir qualsevol altra informació complementària que estime necessària per a poder avaluar la sol·licitud del permís.

L'atorgament de la llicència comportarà implícitament el permís de connexió.

No obstant, per a fer efectiu el permís de connexió, i amb anterioritat a l'inici de les obres, s'haurà de presentar per part de la propietat un escrit on es comuniqui als servicis tècnics municipals el tipus d'obres a efectuar i la data prevista per al seu inici, a fi d'emetre, en un termini que no supere les 48 hores, un informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades, i traslladar a la Direcció de la Policia local les dades sobre la localització i data prevista d'inici de les obres de clavegueram en la via pública.

### **Article 29**

Aquelles edificacions, indústries o explotacions que ja estiguen connectades a la xarxa de clavegueram a l'entrada en vigor d'esta ordenança, es considerarà que tenen concedit el permís de connexió, excepte en els supòsits següents:



- Quan en la labor inspectora es localitzen defectes en la instal·lació de la connexió existent, que motiven la necessària modificació d'esta; en este cas hauran de tramitar un nou permís de connexió, adaptat als condicionants d'esta Ordenança.
- En activitats ja connectades a la xarxa i que efectuen canvis en el seu procés que suposen una alteració en el cabal o composició de les seues aigües residuals de la qual es deduïsquen limitacions en la connexió actual existent i la seua necessària modificació; en este cas també hauran de tramitar un nou permís de connexió.

La concessió del permís de connexió és independent de la concessió del permís d'abocament, exigible este últim a les activitats que generen aigües residuals industrials.

## **Capítol 6.- Inspecció d'obres**

### **Article 30**

Els servicis corresponents de l'Ajuntament, exerciran la inspecció i vigilància de la xarxa municipal de sanejament, a fi de comprovar la conformitat de les obres en via pública que puguen afectar la xarxa i comprovar que estes es realitzen d'acord amb els preceptes assenyalats en la present Ordenança, així com detectar possibles actuacions en la via pública que pogueren perjudicar la xarxa general de clavegueram.

### **Article 31**

Les inspeccions i controls al sistema general de clavegueram s'estendrà a qualsevol obra que afecte el subsòl de les vies públiques i podran ser realitzats per mitjà d'empresa concessionària i supervisat, si és el cas, pels servicis municipals corresponents.

### **Article 32**

El titular o responsable de les obres facilitarà als inspectors l'accés a les distintes zones de treball a fi que puguen procedir a la realització de la seua comesa.

Igualment, haurà de mostrar als inspectors la necessària autorització municipal que empare l'execució de les obres, així com les dades i informació que estos li sol·liciten relacionats amb la dita inspecció.

### **Article 33**

Els inspectors hauran d'acreditar la seua identitat per mitjà de documentació expedida per l'Ajuntament.

S'alçarà una acta d'inspecció, realitzada amb les dades d'identificació de l'empresa que executa les obres, tipus d'obres, situació i qualsevol altre fet que es considere oportú fer constar per ambdues parts. Esta acta la firmarà l'inspector i el responsable de l'execució de les obres, a qual s'entregarà una còpia de l'esmentada acta.

#### **Article 34**

En el cas de detectar infraccions a la present Ordenança o d'executar-se obres sense llicència o autorització, els servicis municipals procediran a alçar l'acta d'infracció.

#### **Article 35**

La inspecció i control municipal sobre les obres que afecten la xarxa de sanejament es produirà tant a les obres de titularitat pública com privada, independentment del tipus de llicència urbanística atorgada que empare l'execució de les obres.

### **TITOL III.- ABOCAMENTS A LA XARXA DE SANEJAMENT**

#### **Capítol 7.- Permís d'abocament**

#### **Article 36**

S'entenen com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, causats per activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993), codis: A012; A013; B0502; D,E,F I G502,504,505; N8511; N85143; O9000; 09301, així com aquelles que per similitud en el tipus d'aigües produïdes, es considere oportú afectar de la consideració de potencial productor d'aigües residuals industrials.

#### **Article 37**

Les activitats que produïsquen aigües residuals industrials i les aboquen a la xarxa de sanejament hauran d'obtenir el permís d'abocament expedit per l'Ajuntament d'Alzira.

Excepte en els casos que es regulen en l'article següent, eixe permís se sol·licitarà conjuntament amb la llicència municipal d'activitat, per a la qual cosa en el projecte d'activitat s'inclourà un apartat concret sobre condicions de l'abocament, que incloga les dades específiques que se sol·liciten per a l'autorització del permís d'abocament, i especialment un estudi justificatiu sobre les característiques de les aigües residuals, examen i comprovació de l'eficàcia de les mesures correctores proposades seguint el procediment de tramitació de l'adequada llicència d'activitat qualificada.

#### **Article 38**

Aquelles activitats productores d'aigües residuals industrials ja instal·lades en el terme municipal que disposen de la corresponent llicència per a l'exercici de la seua activitat i que necessiten enllaçar amb la xarxa de sanejament municipal o, estant ja enllaçades, regularitzar els seus abocaments, segons la disposició transitòria, hauran d'obtenir el corresponent permís d'abocament.

Així mateix, aquelles activitats ja connectades a la xarxa i que efectuen canvis en el seu procés, que suposen una alteració significativa en el cabal o composició de les seues aigües residuals, hauran d'obtenir el permís d'abocament per a les noves condicions productives.

Les activitats que aboquen a llit fluvial públic, sense perjudi de l'obtenció de la llicència municipal d'activitat, hauran d'obtenir el corresponent permís d'abocament expedit per l'organisme competent.

## Article 39

Per a l'obtenció del permís d'abocament, de manera aïllada o formant part de la sol·licitud de llicència d'activitat, s'haurà d'aportar a l'Ajuntament la documentació següent:

- Dades del sol·licitant:
  - Persones físiques: nom, cognoms, NIF, domicili, número de telèfon, emplaçament de l'activitat, clau CNAE de l'activitat principal de l'empresa així com la seua descripció o títol del CNAE.
  - Persones jurídiques: nom, raó social, direcció, número de telèfon, CIF, nom, cognoms, NIF, i càrrec del representant de la persona jurídica, clau CNAE de l'activitat principal de l'empresa, així com la seua descripció o títol del CNAE; nom, cognoms, NIF i càrrec del representant de la persona jurídica, en qualitat de representant legal o titular.
  
- Memòria que especifique:
  - Aigua de proveïment i activitat.
  - Procedència de l'aigua d'abastiment ( subministrament municipal, pou propi)
  - Tractaments previs a la seua utilització.
  - Descripció de l'activitat que es desenvolupa i ús de l'aigua en els diferents processos.
  - Volum anual d'aigua consumida.
  
- Aigües residuals:
  - Volum màxim i mitjana mensual d'aigües residuals produïdes per l'activitat, amb especificitat, si és el cas, d'horari de descàrrega
  - Règim de variacions de cabal d'aigua residual generada al llarg de l'any,
  - Característiques contaminants de l'aigua residual, basant-se en els processos que es desenvolupen.
  - Pretractament, si és el cas, de depuració a què se sotmet l'aigua residual, previ a l'abocament a la xarxa de clavegueram, amb criteris de dimensionat i característiques tècniques i de funcionament.
  - Dispositius de seguretat adoptats per a previndre accidents en els emmagatzemaments de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats en la xarxa de clavegueram.
  
- Plànols:
  - Plànols de situació, referits al PGOU en vigor.
  - Plànols (planta) de la xarxa interior d'arreglada i instal·lacions de pretractament.
  - Plànols (planta) de detall de les obres de connexió, de l'arqueta de presa de mostres i dels dispositius de seguretat, si és el cas.
  - Plànol de canalització i evacuació d'aigües pluvials, si és el cas.

L'Ajuntament podrà requerir qualsevol altra informació complementària que crega necessària per a poder avaluar la sol·licitud de l'autorització, i en especial, un anàlisi dels abocaments, per mitjà d'anàlisi realitzada per laboratori homologat, basant-se en l'especificitat de cada activitat.

## Article 40

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, informe dels servicis tècnics i, si és el cas, informe de l'entitat en qui delegue l'execució del Pla de Control d'Abocaments, l'Ajuntament està facultat per a resoldre en el sentit de:

- 1r Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguin ser corregides per l'oportú tractament. Si és el cas, l'Ajuntament, amb un informe previ dels servicis tècnics i informe de l'entitat en qui delegue l'execució del pla de Control d'Abocaments, podrà aprovar, com a alternativa, un mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament de les aigües residuals.
- 2n Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que haurà de realitzar i instal·lar a costa seua.
- 3r Autoritzar l'abocament sense mes limitacions que les contingudes en esta Ordenança i en les formes, quantitats i composicions sol·licitades.

#### **Article 41**

El permís d'abocament estarà supeditat al compliment de les condicions establides en aplicació d'esta Ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització.

Els titulars del permís d'abocament estan obligats a:

- Notificar a l'Ajuntament el canvi de titularitat d'estos, o de l'activitat, per a la seua actualització als efectes legals.
- Notificar a l'Ajuntament qualsevol alteració en la seua activitat comercial o procés industrial, dels quals es derive una modificació en el volum d'abocaments o una variació en qualsevol dels elements contaminants, a partir de la qual l'Ajuntament determinarà la necessitat un nou permís d'abocament.

#### **Article 42.-**

Específicament, l'Ajuntament declararà la caducitat del permís d'abocament en els casos següents:

1. Quan hagen cessat en els abocaments per temps superior a un any.
2. Quan es retire de forma temporal o definitiva la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat que genera les aigües residuals industrials.
3. A petició del titular de l'abocament.

D'altra banda, L'Ajuntament deixarà sense efecte el permís d'abocament en els casos següents:

1. Quan l'usuari efectue abocaments d'aigües residuals les característiques del qual incomplisquen les prohibicions i les limitacions establides en esta ordenança o aquelles específiques fixades en el permís d'abocament, i hi persistisca a pesar dels requeriments pertinents.
2. Quan incomplisca altres condicions o obligacions de l'usuari que s'hagueren establert en el permís d'abocament, en esta ordenança o en la legislació vigent, i la gravetat o negativa reiterada de l'usuari a observar el seu compliment, així ho justifique.

La caducitat o la pèrdua d'efectes previstos en els apartats anteriors podran donar lloc a la clausura o tancament de l'activitat que genera les aigües residuals en els termes previstos en l'article 38, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient administratiu.

### **Article 43**

Serà titular d'un abocament individual la persona física o jurídica que exercix l'activitat de la qual procedix l'abocament. En cas d'impossible determinació, ho serà el titular de la llicència d'activitat d'esta, i en absència de llicència, el propietari del local.

Serà titular d'un abocament col·lectiu la persona jurídica en la qual s'agrupa legalment la col·lectivitat que genera l'abocament. En absència de persona jurídica legal, seran considerats cotitulars responsables de l'abocament col·lectiu, tots i cada un dels titulars dels abocaments individuals que el componen.

### **Article 44**

És responsable d'un abocament i de les conseqüències que se'n es deriven, el seu titular, o els cotitulars, si és el cas.

La responsabilitat d'un abocament col·lectiu no es dividix entre el nombre dels seus cotitulars, sinó que és compartida de forma total per tots ells. No obstant, els expedients administratius que puguen iniciar-se com a conseqüència de l'incompliment dels preceptes establits en esta Ordenança, per part d'un abocament col·lectiu, hauran de servir per a delimitar l'abast de les responsabilitats a les quals puguen estar subjectes els seus cotitulars.

## **Capítol 8.-Condicions dels abocaments: prohibicions i limitacions**

### **Article 45**

Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, en raó de la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres rebutjos alguns dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de mescles inflamables o explosives.
2. Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes que impedisquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractaments i qualitat d'aigua depurada.

### **Article 46**

Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels productes següents:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats.

- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a mescles inflamables o explosives en l'aire o en mescles altament comburents. En cap moment mesuraments successius, efectuats amb un explosímetre en el punt de descàrrega de l'abocament al sistema de sanejament, hauran d'indicar valors superiors al 5% del límit inferior d'explosivitat, així com una mesura realitzada de forma aïllada no haurà de superar en un 10% l'esmentat límit. Es prohibeixen expressament els gasos procedents de motors d'explosió, gasolina, querosé, nafta, benzé, tolué, xilé, èters, tricloroetilé, aldehids, cetones, peròxids, clorats, perclorats, bromurs, carburs, hidrurs, nitrurs, sulfurs, dissolvents orgànics immiscibles en aigua i olis volàtils.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o servicis.
- h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses, requereixen un tractament específic.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

Amoníac	100	p.p.m.
Monòxid de carboni	100	p.p.m.
Brom	1	p.p.m.
Clor	1	p.p.m.
Àcid cianhídric	10	p.p.m.
Àcid sulfhídric	20	p.p.m.
Diòxid de sofre	10	p.p.m.
Diòxid de carboni	5.000	p.p.m.

#### Article 47

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades establisquen les corresponents llicències d'activitat, queda prohibit descarregar directament o indirectament, en les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració màxima de contaminants instantània, o mitjana diària, superiors a les indicades per a qualsevol dels paràmetres que s'inclouen a continuació:

PARÀMETRE	CONCENTRACIÓ MITJANA DIÀRIA MÀXIMA	CONCENTRACIÓ INSTANTÀNIA MÀXIMA
PH	5,5 – 9,00	5,5 - 9,00
Sòlids en suspensió (mg/l)	500,00	1.000,00
Materials sedimentables (ml/l)	15,00	20,00
Sòlids grossos	Absents	Absents
DBO <sub>5</sub> (mg/l)	500,00	1.000,00
DQO (mg/l)	1.000,00	1.500,00
Temperatura °C	40,00	50,00
Conductivitat elèctrica a 25é (µS/cm)	3.000,00	5.000,00
Color	Inapreciable a una dilució d'1/40	Inapreciable a una dilució d'1/40
Alumini (mg/l)	10,00	20,00

Arsènic (mg/l)	1,00	1,00
Bari (mg/l)	20,00	20,00
Bor (mg/l)	3,00	3,00
Cadmi (mg/l)	0,50	0,50
Crom III (mg/l)	2,00	2,00
Crom VI (mg/l)	0'5,	3,00
Ferro (mg/l)	5,00	10,00
Manganés (mg/l)	5,00	10,00
Níquel (mg/l)	5,00	10,00
Mercuri (mg/l)	0,10	0,10
Plom (mg/l)	1,00	1,00
Seleni (mg/l)	0'5	1,00
Estany (mg/l)	5,00	10,00
Coure (mg/l)	1,00	3,00
Zinc (mg/l)	5,00	10,00
Cianurs totals (mg/l)	0'5	5,00
Clorurs (mg/l)	2.000,00	2.000,00
Sulfurs totals(mg/l)	2,00	5,00
Sulfits (mg/l)	2,00	2,00
Sulfats (mg/l)	1.000,00	1.000,00
Fluorurs (mg/l)	12,00	15,00
Fòsfor total (mg/l)	15,00	50,00
Nitrogen amoniacal (mg/l)	25,00	85,00
Nitrogen nítric (mg/l)	20,00	65,00
Olis i greixos (mg/l)	100,00	150,00
Fenols totals (mg/l)	2,00	2,00
Aldehids (mg/l)	2,00	2,00
Detergents (mg/l)	6,00	6,00
Plaguicides (mg/l)	0,10	0,10
NTK (mg/l)	50	50
Toxicitat (U.T.)	15,00	30,00
Hidrocarburs (mg/l)	10'00	10'00
Formol (ppm)	20	20
Amoníac(mg/l)	25	100
Ió Amoni(ppm)	15	15

Esta relació no es considera exhaustiva i exclouent. Si alguna instal·lació abocara productes no inclosos en l'esmentada relació que es consideraren contaminants, l'administració municipal procedirà a assenyalar les condicions i limitacions per a l'abocament de cada un dels productes.

La suma de les fraccions de concentració real/concentració límit relativa als elements tòxics (arsènic, cadmi, crom, níquel, mercuri, plom, seleni, coure i zinc), no superarà el valor de 5.

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir el valor mitjà diari en més de 5 vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora, del valor mitjà diari, entenent com a tal la mitjana aritmètica de tres valors corresponents a altres tantes preses distanciades almenys 30 minuts.

## **Article 48**

Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 47. Esta pràctica serà considerada com una infracció a l'Ordenança.

## **Article 49**

Queda prohibit la descàrrega d'aigües procedents de neteja de xarxes de sanejament, fosses sèptiques o basses d'acumulació, per mitjà de camions cisterna o un altre mitjà, en qualsevol punt de de la xarxa municipal de sanejament, llit de riu públic o terreny; estos abocaments s'han de gestionar directament en la corresponent estació de pretractament o depuradora. Esta pràctica serà considerada com una infracció a l'Ordenança.

## **Capítol 9.- Control dels abocaments**

### **Article 50**

L'Ajuntament exercirà el control sobre les aigües residuals abocades a la xarxa de clavegueram municipal, per mitjà del Pla de Control d'Abocaments, a fi de:

- a) Salvaguardar la integritat i seguretat del personal i instal·lacions de sanejament.
- b) Protegir el llit/encaixament receptor d'abocaments contaminants.
- c) Previndre qualsevol anomalia en processos de depuració.

Per a l'execució del Pla de Control d'Abocaments, l'Ajuntament, de forma directa o a través de l'entitat en què delegue l'execució del Pla de Control, podrà efectuar les inspeccions i actuacions que estime oportunes, a fi de verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de clavegueram.

Així mateix, en labors d'inspecció i seguiment del Pla de Control d'Abocaments, podrà sol·licitar, a costa de cada activitat, la realització d'anàlitzes de comprovació del Pla de Control d'Abocaments.

## **Capítol 10.- Inspecció d'abocaments**

### **Article 51**

La inspecció i vigilància consistirà, entre altres, en:

- Comprovació de l'estat de la instal·lació i del funcionament dels instruments que per al control dels efluents s'haguera establert en l'autorització de l'abocament..
- Mostratge dels abocaments en qualsevol punt de les instal·lacions que els originen.
- Mesura dels cabals abocats al sistema de sanejament i paràmetres de qualitat abocats *in situ*.
- Comprovació dels cabals d'abastiment i autoabastiment.
- Comprovació del compliment de les restants obligacions en matèria d'abocaments, previstos en la present Ordenança.
- Qualsevol altra que resulte necessària per al correcte desenvolupament de la labor inspectora.



## **Article 52**

En el cas que el desenvolupament directe del Pla de Control d'Abocaments no siga dut a terme per personal municipal, l'Ajuntament acreditarà les persones encarregades de la seua execució com a actuants en nom seu. El personal haurà d'anar sempre degudament identificat i mostrar l'acreditació a requeriment dels interessats.

## **Article 53**

Les activitats productores d'aigües residuals industrials disposaran en els seus conductes de desaignie d'una arqueta enregistrable de control per a cada punt de connexió a la xarxa de clavegueram municipal, situada en la via pública i localitzable abans de la connexió a la xarxa de clavegueram públic, preparada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres i permetre la instal·lació dels elements necessaris per a mesurament ocasional o permanent. Les seues dimensions i característiques, a partir del model de l'annex 1, seran determinades per l'Ajuntament, basant-se en la petició de permís de connexió o d'abocament, si és el cas. El titular de l'abocament és el responsable del seu manteniment, per al seu perfecte funcionament. La ruptura o qualsevol alteració haurà de ser comunicada immediatament a l'Ajuntament.

## **Article 54**

El titular d'una instal·lació que genere aigües residuals industrials, tot això sense perjudi de l'exigència de salvaguarda dels drets que els emparen, estarà obligat a:

- a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la instal·lació que consideren necessari per al compliment de la seua missió.
- b) Facilitar el muntatge de l'equip i instrumental que es necessite per a realitzar els mesuraments, determinacions i assajos necessaris.
- c) Facilitar la presa de mostres quan no siga possible realitzar-les en les arquetes exteriors de registre.
- d) Facilitar a la inspecció tots els dades que necessite per a l'exercici i compliment de les seues funcions.

## **Article 55**

L'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, podrà suposar la prohibició de la realització d'abocaments i la clausura de la connexió a la xarxa de clavegueram, i si açò no és possible de forma aïllada, la suspensió de la llicència i paralització de l'activitat.

## **Article 56**

Al finalitzar la inspecció i/o la presa de mostres, s'alçarà una acta en tripla versió, que haurà de ser firmada per la inspecció i pel representant de l'empresa, indicant:

- Identificació de persones presents en el procés.
- Tasques realitzades en la inspecció.
- Data i hora.
- Condicions de treball en l'activitat.

- Observacions i incidències de la inspecció, manifestades per part de l'Ajuntament o empresa en què delegue.
- Observacions i incidències de la inspecció, manifestades per part del representant de l'activitat. En cas de voler fer ús d'este dret, haurà de firmar necessàriament l'acta. La firma de l'acta no implica l'acceptació dels termes que en esta s'inclouen, però serà necessària per a fer-hi constar observacions o al·legacions. La negativa a firmar-la, a rebre-la, o a estar present durant la inspecció, es farà constar en esta, a l'efecte d'incórrer en possible responsabilitat civil, administrativa o penal.

S'invitarà el titular de la instal·lació o persona delegada que presencie la inspecció i signe en el seu moment l'acta; en eixe cas se'n podrà quedar una còpia. En cas de negativa, es farà constar en l'acta.

### **Article 57**

Durant la inspecció, les preses de mostres que es realitzen per a la determinació de les característiques contaminants d'un abocament, podran ser simples o compostes, i tant de l'abocament global com dels abocaments elementals que el componen.

Són mostres simples, les obtingudes per mitjà d'una presa única d'un volum d'aigua suficient per a la seua anàlisi.

Són mostres compostes les obtingudes per homogeneització i mescla de mostres simples preses en el mateix punt i en diferents temps.

La presa de mostres es realitzarà preferentment en l'arqueta de control disposada a este efecte; no obstant, es podrà fer el mostratge d'altres punts abans de la seua mescla en l'arqueta de control o en la xarxa de sanejament municipal.

### **Article 58**

La mostra es dividirà en tres fraccions. L'Ajuntament o empresa en qui delegue, en conservarà dos, una com a fracció principal i una altra com a fracció diriment. La tercera fracció s'entregarà al representant de l'activitat, acompanyada de l'acta, perquè puga realitzar el seua pròpia anàlisi contradictòria.

Les tres fraccions es precintaran i marcaran, de manera que siga possible la seua identificació inequívoca i la detecció de manipulacions indegudes.

La fracció principal serà portada a laboratori homologat, dins de les 24 hores següents a la seua presa.

El laboratori, en el termini de 21 dies naturals des del dia de la presa de mostres, remetrà un informe l'Ajuntament on conste, entre altres:

- Data i hora d'entrega.
- Si l'estat general de la mostra és correcte, o si hi ha alguna circumstància que invalide els resultats.
- Data i hora d'inici i final de les anàlisis.
- Resultats obtinguts, comparats amb els límits màxims establits en esta Ordenança.
- Totes les observacions que s'estimen oportunes.

Amb l'exemplar de l'acta i, si és el cas, l'informe dels resultats del laboratori, l'Ajuntament obrirà si procedix, l'oportú expedient administratiu, i podran adoptar-se amb caràcter d'urgència les mesures ressenyades en l'article 75.

### **Article 59**

El titular de l'abocament podrà analitzar la seua fracció, a fi d'obtindre resultats contradictoris als de la fracció principal. La seua validesa estarà condicionada al fet que:

- Les anàlisis hauran de ser efectuades per laboratori homologat, i realitzar-se en les mateixes circumstàncies que la fracció principal de l'Ajuntament.

La no presentació, dins del termini de temps de 21 dies naturals, dels resultats d'esta anàlisi, suposarà la renúncia a emprar la fracció contradictòria com a prova dins del procés administratiu, i, en conseqüència, a la possibilitat de realitzar l'anàlisi de la fracció diriment.

La presentació dels resultats es farà a través del registre d'entrada del mateix Ajuntament, atés el termini de temps que imposen la caducitat de les mostres.

Els costos corresponents a l'anàlisi contradictòria aniràn a compte del titular de l'abocament.

### **Article 60**

L'Ajuntament, o empresa en qui delegue, conservarà la fracció diriment en condicions adequades d'il·luminació i refrigeració, durant un termini màxim de 31 dies des de la presa de mostres.

Serà necessària la realització de l'analítica diriment, en el cas que els valors que s'obtinguen de les analítiques de les fraccions principal i contradictòria siguin divergents, sempre que el titular de l'abocament haja presentat els resultats de l'anàlisi contradictòria en termini, i d'acord amb allò que s'ha indicat en l'article anterior.

En cas de ser necessari, l'anàlisi de la fracció diriment serà realitzada per un laboratori homologat diferent del que va realitzar les dues analítiques anteriors, amb el mateix procediment i condicions que l'adoptat per a la fracció principal, excepte la seua data d'inici que no podrà tindre lloc després de transcorreguts 31 dies naturals des de la presa de mostres.

Es consideraran com a normals diferències de fins a un 10% entre els resultats obtinguts en les analítiques de les diferents fraccions, i s'interpretaran sempre a favor del titular de l'abocament. En qualsevol altre cas, es prendran com a certs els resultats de la fracció principal, o de la diriment, si esta ha sigut realitzada.

### **Article 61**

Els costos de les preses de mostres i analítiques efectuades per l'Ajuntament, o empresa en què delegue, als abocaments d'una activitat seran reclamats al titular de l'abocament quan les anàlisis donen com resultat que l'abocament supera algun dels límits màxims de contaminació admesos en esta Ordenança, sense perjuí d'allò que s'ha indicat en l'article 50.

## **Article 62**

Les anàlisis i proves per a comprovar les característiques dels abocaments s'efectuaran conforme als "Estàndard Methods for the examination of Vàter and Wastewater", publicats conjuntament per l'APHA. (American Public Health Association), AWWA (American Vàter Works Association) i la WPCF (Vàter Polution Control Federation).

La toxicitat es determinarà per mitjà del bioassaig d'inhibició de la luminiscència en *Vibrio fischeri* o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *daphnia magna*.

## **Capítol 11.- Abocaments i descàrregues puntuals i incontrolades**

### **Article 63**

Cada usuari haurà de prendre les mesures adequades per a evitar les descàrregues accidentals d'abocaments que puguin ser potencialment perilloses per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora d'aigües residuals o bé la pròpia de la xarxa de clavegueram.

Si davant d'una situació d'emergència s'incomplira algun dels preceptes continguts en la present Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament en un termini no superior a 12 hores, esta situació a l'Ajuntament, al Servei encarregat de l'explotació de l'Estació d'Aigües residuals i a l'empresa encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament municipal. En un termini màxim de 7 dies, s'haurà de remetre un informe detallat de l'accident, en el qual s'adjuntaran, a més de les dades d'identificació, els següents:

- Motiu de l'accident.
- Hora en què es va produir i duració d'este.
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament.
- Mesures correctores efectuades.
- Hora i forma en què es va comunicar el succés.

Amb independència d'altres responsabilitats en què es puga haver incorregut, els costos de les operacions a les quals donen lloc els accidents que ocasionen situacions d'emergència o perill, així com les de neteja, remoció, reparació o modificació del sistema de sanejament, hauran de ser pagats per l'usuari causant.

## **TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR**

### **Capítol 12.- Normes generals**

#### **Article 64**

La competència per a la imposició de les sancions previstes en el capítol XIV de la present Ordenança correspon a l'alcalde/alcaldessa o òrgan en qui delegue conforme a la legislació local.

## **Article 65**

La comissió dels supòsits de fet previstos en el capítol XIII de la present Ordenança constitueixen infraccions administratives, sense perjudi de la corresponent responsabilitat civil i/o penal, imputables a les persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat causant de la infracció i seran sancionables conforme al que disposa el capítol XIV.

## **Article 66**

Sense perjudi de la sanció que en cada cas procedisca, i en el supòsit que l'Ajuntament així ho considerara, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció. L'òrgan sancionador fixarà executòriament les indemnitzacions que procedisquen.

Tant l'import de les sancions com el de les responsabilitats a què hi haguera lloc podran ser exigides per la via administrativa de constrengiment.

L'òrgan sancionador podrà imposar multes coercitives en els supòsits previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu. La quantia de les multes coercitives no superarà el 10% de la sanció establida.

## **Capítol 13. Infraccions**

### **Article 67**

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

### **Article 68**

Es consideren infraccions lleus:

- No comunicar els canvis de titularitat de l'activitat.
- Produir danys a la xarxa de clavegueram municipal, a les instal·lacions de la xarxa de sanejament supramunicipal i EDAR, o a tercers, per valor de fins a 300'51 Euros.
- Les vulneracions o inobservances d'esta norma que no es troben tipificades com a faltes greus o molt greus.

### **Article 69**

Es consideren infraccions greus:

- Realitzar abocaments incomplint els límits establits en la present Ordenança o en el permís d'abocament
- Manifestar la negativa o resistència a proporcionar informació sobre el contingut o cabal dels abocaments, obstaculitzar les funcions d'inspecció, control i vigilància, o l'ocultació o falsejament de dades exigides.
- No comunicar situacions de perill o emergència.
- No comunicar els canvis en el contingut, qualitat o cabal dels abocaments conforme s'establix en l'article 41.

- La reiteració en la comissió de la mateixa infracció lleu en el termini de sis mesos, o la reincidència en qualsevol de les infraccions reputades lleus en el termini d'un any.
- Produir danys a les xarxes de clavegueram municipal, a les instal·lacions de la xarxa de sanejament supramunicipal i EDAR, o a tercers per valor de més de 300'51 euros, i menys de 1.202'02 euros.

### **Article 70**

Es consideren infraccions molt greus:

- Fer l'abocament d'aigües residuals en la xarxa de clavegueram municipal, si no es té la preceptiva llicència d'activitat i/o permís d'abocament.
- Efectuar abocaments incomplint les condicions o característiques manifestades a l'Ajuntament i que van servir de base per a la concessió del permís d'abocament, així com la inobservança dels condicionaments correctors o d'un altre tipus que es van imposar a l'atorgar-ho.
- Realitzar abocaments fora de la xarxa de clavegueram, siga quina siga la seua naturalesa.
- Efectuar abocaments prohibits.
- Produir danys a les xarxes de clavegueram municipal, a les instal·lacions de la xarxa de sanejament supramunicipal i EDAR, o a tercers per valor de més de 1.202'02 euros.
- La posada en funcionament d'instal·lacions que l'Ajuntament haja ordenat el precintat, la clausura o limitació, sense perjudi de la responsabilitat criminal.
- La reiteració en la comissió de les mateixes infraccions greus en el termini de sis mesos o la reincidència en qualsevol de les infraccions reputades com a greus en el termini d'un any.

## **Capítol 14.- Sancions**

### **Article 71**

Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les infraccions descrites són:

- a) Les infraccions lleus se sancionaran amb advertència i/o multa de fins a 750 euros.
- b) Les infraccions greus se sancionaran amb:
  - Multa en quantia de 750'01 a 1.500 euros per infracció,
  - Suspensió temporal del permís d'abocament i llicència d'activitat per un termini no superior a sis mesos.
- c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb:
  - Multa en quantia de 1.500'01 a 3.000 euros.
  - Suspensió temporal del permís d'abocament i de llicència d'activitat per un termini no superior a un any.
  - Suspensió definitiva del permís d'abocament i de la llicència d'activitat.

### **Article 72**

En el supòsit de concórrer dues o més infraccions de les previstes en les presents ordenances, la sanció serà la de la infracció de major gravetat en el grau que corresponga.

### **Article 73**

La graduació de les sancions s'efectuarà atenent a:

- La gravetat de la infracció i el perjudicament ocasionat als interessos generals.
- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat que concórreguen en l'infractor: reiteració, el grau de culpabilitat del responsable i altres legalment previstes.

### **Article 74**

No es podrà imposar cap sanció sinó en virtut d'expedient sancionador instruït a este efecte, d'acord amb la legislació vigent en esta matèria. Amb independència d'això, l'Ajuntament d'Alzira podrà cursar la denúncia adequada davant dels organismes competents als efectes oportuns.

Les sancions per infraccions lleus s'imposaran per procediment administratiu sumari contradictori i amb audiència a l'interessat.

Les sancions per infraccions greus i molt greus s'ajustaran al que preveu la Llei de Procediment Administratiu 30/92, de 26 de Novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

### **Article 75**

En atenció als riscos que pogueren derivar-se per a la salut de les persones, integritat del funcionament de les xarxes de clavegueram o de l'estació depuradora, l'Ajuntament podrà ordenar, de manera cautelar, la suspensió immediata dels abocaments i la realització de les actuacions necessàries per a impedir l'agreujament dels efectes que pogueren generar-se de qualsevol activitat productora d'aigües residuals industrials.

### **Disposició transitòria**

En el termini de 12 mesos des de l'entrada en vigor d'esta ordenança, aquelles activitats productores d'aigües residuals industrials ja instal·lades en el terme municipal que disposen de la corresponent llicència per a l'exercici de la seua activitat i que estiguen connectades a la xarxa de clavegueram municipal, hauran de sol·licitar el corresponent permís d'abocament, d'acord amb allò que s'ha indicat a la present Ordenança.

### **Disposició final**

1. Esta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.
2. L'Ajuntament determinarà en l'ordenança fiscal corresponent el règim econòmic de la prestació del servici de clavegueram.

## **ANNEX 1**

### **MODEL D'ARQUETA**





# ANNEX I

## MODEL DE CONNEXIÓ TIPUS DE SANEJAMENT ARQUETA DE PRESA MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE

