



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat somès a informació pública per acord del Consejo de l'Ajuntament, en la sessió de

Altres, en la fecha del

Cuadro de materiales

EL SECRETARI
R.D.

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
36	Válvula para descarga de agua a la red general dianmetro menor de 50 mm., compuesta por collar y sección de fundición, tubo polietileno 3/4 mm., válvula comparsaria y rótula.	154,70	156,300 u.	24.837,40
39	Conj. suspensión de lluviaón articulada de 1250 mm. de anchura, 820 mm. de alto y radio hidráulico 7 m., con sección interior lisa, incluye parte proporcional de junta elástica para formación de neopreno y un incremento sobre el precio del material del 30% en concepto de ensamblaje y piezas esenciales, suministrada en piezas de 6 m. de longitud.	137,62	231,300 u.	31.790,22
40	Tubo PVC duro de 63 mm. de diámetro y 3,0 mm. de espesor, para una presión de trabajo de 10 atm., preparados para unir por soldadura, suministrado en piezas de 5 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. (Según Pliego de Prescripciones Técnicas).	2,79	8.800 u.	1.89
41	Tubo PVC duro de 110 mm. de diámetro y 5,3 mm. de espesor, para una presión de trabajo de 10 atm., preparados para unir por soldadura, suministrado en piezas de 5 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. (Según Pliego de Prescripciones Técnicas).	9,27	9.900 u.	89,34
42	Tubo de polietileno para uso alimentario de alta densidad, de 1,8 mm. de diámetro interior y presión de trabajo de 10 atm., y una resistencia a los 50 años del 50%, suministrado en tubo de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, según norma UNE-EN-131 y UNE-EN-139. (Nota: ANEXO).	39,40	1.138,600 u.	26.658,60
43	Válvula reductora de diámetro 41/4, doble clavija, cuerpo de hierro fundido, clavijas de bronce, aro y muelle de acero inoxidable, con bujidos de presión nominal de 16 atm., paso integral.	75,87	15.300 u.	1.138,05
44	Ventosa para abastecimiento de agua de 100 mm. de diámetro.	480,40	3.300 u.	1.351,20
45	Válvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 60 mm. de diámetro, cuerpo de fundición.	122,82	3.300 u.	101,46
46	Válvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 100 mm. de diámetro, cuerpo de fundición.	191,89	3.300 u.	105,67
47	Válvula de compuerta, para abastecimiento de agua, de 125 mm. de diámetro, cuerpo de fundición.	162,39	3.300 u.	427,17
48	Sifonato arrojata con 1 entrada y 1 salida de 70 mm.	125,18	6.300 u.	776,98
49	Marro y tapa de fundición de 10x10 cm. y 2,3 cm. de altura.	72,00	156,300 u.	11.032,40
50	Tapa de fundición de 40x40 cm.	47,84	156,300 u.	7.256,72
51	Marro y tapa de fundición de 30x30 cm.	35,87	6.300 u.	514,86
52	Cajónato de acero inoxidable fundición duralit, ventilado, con casa redonda diámetro 500 mm. (10x libco), y marco cuadrado de 550x550 mm., para carga de rotura mayor de 40 Kg. (interiormente pesada, trámites veloz), con revestimiento de "plastizal", "anodizado" o "diamantado".	132,20	72,300 u.	5.223,60

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Tota (euros)
53	Fuste preestirado de acero galvanizado, de dimensiones 250x315 mm. y 18 mm. de diámetro.	3,99	516,000 u	2.058,04
54	Tubo circular de hormigón en zoco, unión machihembrada, de 19 cm. de diámetro, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud.	6,13	1.906,000 u	12.231,48
55	Tubo circular de hormigón en zoco, unión machihembrada, de 40 cm. de diámetro, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud.	9,94	2.319,000 u	18.850,80
56	Tubo circular de hormigón en zoco, unión machihembrada, de 16 cm. de diámetro, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud.	1,15	162,520 u	1.882,68
57	Tubo circular de hormigón en zoco, unión machihembrada, de 50 cm. de diámetro, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud.	16,82	40,000 u	612,88
58	Tubo circular de hormigón en zoco, unión machihembrada, de 30 cm. de diámetro, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud.	26,74	76,110 u	2.063,91
59	Emulsión acrílica de catar sefálico medicado con latex en presencia de aceites minúsculos de cuantos aniones tipo ES, como imprimación y protección de superficies tratadas con procedimientos estéticos y como protección de suelos de contenido de circunferencias y radiaciones, en botes de 25 kg de 0,4 kg/m² de rendimiento, marca UMS 104-101.	1,62	29.070,000 kg	38.008,58
60	Betón cañizo tipo B 40-30.	164,0	103,000 u	6.962,87
61	Pintura de poliuretano epoxi dispersada en agua de alta resistencia a la abrasión y agentes químicos, medida en 0,4 kg/m².	12,24	500,000 kg	6.120,00
62	Baldosa de terrazo para uso exterior, tipo zócalo pulido, de 40x40 cm., tono claro, fabricada con aridos de tamaño 1 a 5 mm., cemento SI-B/C, hidratantes y colorantes tipo ferules, vibrada, prensada y pulida, acabado semibrillo.	9,89	7.710,918 m²	76.223,78
63	Bordillo hormigón 12/10x20x78 mm.	2,23	5.750,000 u	12.600,31
64	Bordillo rebajado hormigón 4/22x20x50 cm., para paseo de vehículos.	2,73	1.650,820 u	4.537,21
65	Abras químico.	5,25	123,500 kg	622,51
66	Materiales auxiliares.	0,65	37.050,000 kg	1.812,50
			Importe total:	808.531,02
	Gandia, Octubre 2011.	I.A. Estudio de Arquitectura, S.L.		
			José Tomás Vicent Arquitecto	
			 ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L. C.P. 03002-02004 Avda. Bernardo de Galve, 46, 1º. GANDIA	

DIRECCIÓN. Para fer conizar que aquella
que no ha sido suministrada información
de tipo personal, del **Excmo. P. A. Montañas**,
en su sentido.

Attest. en la fecha del
20-AUG-2021

Cuadro de precios auxiliares

P.D.

Nº	Designación				Importe (euros)
1	m ² de Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m ³ , con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con retroexcavadora.				
	Código Ud Descripción	Precio	Cantidad		
	M000A37n h Retiro mecanizado (herv. 0,07-0,3m ³)	20,72	0,922	3,76	
	M000A12n h Camino 610 m ² m ³	8,92	0,390	3,24	
	V 5 Medicos auxiliares	3,36	3,360	9,36	
			Importe:	20,36	
2	m ² de Frotado de madera para zapatas, encapados y vigas rizadas, considerando 4 vueltas, incluso desenroscado, limpieza y almacenamiento.				
	Código Ud Descripción	Precio	Cantidad		
	M000A8n h Oficial 1 ^{er} construcción	13,59	0,912	8,32	
	M000L2n h Pala especializada construcción	2,73	0,912	2,66	
	F000D9n kg Desenroscador hidráulico	1,98	0,018	0,03	
	M000L8n kg Puntas a presión 17x70 caja 3kg	1,02	0,050	0,05	
	M000L5n kg Alambre recto n.1002.0mm diámetro	1,06	0,100	0,11	
	Z000L1d m ² Artes red. esp. 2,6x10-20cm. 1 m ²	49,28	0,080	3,94	
	Z000L4d m ² Artes red. esp. 1,8-4 m ²	56,32	0,200	11,22	
	V 5 Medicos auxiliares	3,36	3,360	9,36	
			Importe:	21,73	
3	m ² de Mortero sin mesturar bruñido, con mortero de cemento de dosificación M-1500 (1:1) al paramento horizontal interior, según NTC RPE-6.				
	Código Ud Descripción	Precio	Cantidad		
	M000A9n h Oficial 1 ^{er} construcción	19,19	0,331	8,13	
	M000L2n h Pala especializada construcción	1,98	0,331	0,66	
	F000D9n m ² Pista de fumigante 1,1x1,1x1,32...	63,57	0,630	6,19	
	F000V1n m ² Mortero cto M-1500 (1:1) maz	81,29	0,630	5,18	
	V 5 Medicos auxiliares	3,36	3,360	9,36	
			Importe:	20,84	
4	m ² de Revestimiento en caliente tipo C-20 con árido calizo para capa intermedia confinada en planta asfáltica móvil.				
	Código Ud Descripción	Precio	Cantidad		
	M000A4n h Planta asfáltica tipo C-20-BPn/b	190,49	0,023	7,03	
	M000L2n h Pala negro maz 1600v pala 1,7x5	19,01	0,023	0,44	
	M000L8n h Grapa circulígeno 20x100	4,67	0,023	0,10	
	P000L10n t Árido c/10% ric 20 mm	6,62	0,250	1,65	
	P000Zn m Filler asfáltico	78,32	0,048	3,76	
	P000L1n m Peltre asfáltico 700-20	164,81	0,042	6,92	
	M000L2n h Pala ordinaria construcción	12,01	0,020	0,60	
	M000L3n h Oficial 1 ^{er} construcción	15,89	0,020	0,32	
			Importe:	22,96	
5	m ² de Lechada de mezcla colorante-cemento para revestimiento confinado en obra.				
	Código Ud Descripción	Precio	Cantidad		
	P000L8n m Agua	0,75	0,865	0,65	
	P000L2n kg Mezcla colorante-cemento	0,42	500,000	210,00	
	M000L2n h Pala especializada construcción	12,72	3,511	46,78	
			Importe:	225,53	

Cuadro de precios auxiliares

Nº	Designación				Importe (euros)	
	Código	Un.	Descripción	Precio	Cantidad	
6	m3 de Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-E 32,5 R) envasada.					
	MCOA12a	t	Pasta ordinaria construcción	12,63	2,211	
	PEBA1.2ab	t	Cemento II-2/35-A envasado	71,11	0,242	16,70
	PEBA1.1a	m3	Agua	0,75	0,242	0,56
						Importe:
						18,27
7	m3 de Mortero de cemento de clasificación 1:2, confeccionado en obra, a mano con cemento II-2/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.					
	MCOA12a	t	Pasta ordinaria construcción	12,63	2,809	
	PEBA1.2ab	t	Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,599	42,51
	PEBA1.1bb	t	Arena 0/3 de río 10 km	8,15	1,110	10,90
	PEBA1.1a	m3	Aqua	0,75	0,264	0,23
						Importe:
						90,03
8	m3 de Mortero de cemento de clasificación M-160a (1:3), confeccionado en obra, a mano con cemento II-2/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.					
	MCOA12a	t	Pasta ordinaria construcción	12,63	3,109	
	PEBA1.2ab	t	Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,446	31,29
	PEBA1.1bb	t	Arena 0/3 de río 10 km	8,15	1,564	14,30
	PEBA1.1a	m3	Aqua	0,75	0,261	0,20
						Importe:
						81,39
9	m3 de Mortero de cemento de clasificación M-60a (1:4), confeccionado en obra, a mano con cemento II-2/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.					
	MCOA12a	t	Pasta ordinaria construcción	12,63	2,809	
	PEBA1.2ab	t	Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,249	16,80
	PEBA1.1bb	t	Arena 0/3 de río 10 km	8,15	1,614	15,12
	PEBA1.1a	m3	Aqua	0,75	0,255	0,19
						Importe:
						70,52
10	m3 de Mortero de cemento de clasificación M-10a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento II-2/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.					
	MCOA12a	t	Pasta ordinaria construcción	12,63	2,809	
	PEBA1.2ab	t	Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,247	17,38
	PEBA1.1bb	t	Arena 0/3 de río 10 km	8,15	1,791	15,06
	PEBA1.1a	m3	Aqua	0,75	0,256	0,19
						Importe:
						69,29
11	m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland M-160a (1:3), confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica II-2/35 a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de trazado normal.					
	PEBA1.1a	m3	Aqua	0,75	0,260	
	PEBA1.1ab	t	Arena 0/3 lavada 100 30 km	8,41	0,588	5,09
	PEBA1.2ab	t	Cemento II-2/35 A granel	71,11	0,630	43,67
	PEBA1.7a	t	Líquido impermeabilizante	0,62	2,000	2,74
	MCOA12a	t	Pasta ordinaria construcción	12,63	0,211	15,09
						Importe:
						94,23

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat subjecte a informació pública per acord del Ple de l'Ajuntament, durant la sessió de

Aixira, en la feina del
EL SECRETARI
PD.



Cuadro de precios auxiliares

Nº	Designación	Precio	Cantidad	Importe
12	m³ de Hormigón H-100, de consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con tolerancia 1 cm., confinado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
	Código Ds Descripción	Precio	Cantidad	
	M0012a h Pólv. ordinario construcción	12,63	1,150	14,63
	PRAC.2as t Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,195	13,09
	PERG.1eq s Grava caliza 20/40 Ivd 10 km	6,35	1,380	8,70
	PERA.1ab t Arens 0/6 triturada Ivd 10 km	8,35	0,660	5,55
	PERA.1a n3 Agua	0,75	0,180	0,14
	M0012d h Hormigonera diesel	2,81	1,50	3,23
			Importe:	45,23
13	m³ de Hormigón H-100, de consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con tolerancia 1 cm., confinado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
	Código Ds Descripción	Precio	Cantidad	
	M0013a h Pólv. ordinario construcción	12,63	1,150	14,63
	PRAC.2as t Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,220	15,64
	PERG.1eq s Grava caliza 10/20 Ivd 10 km	6,35	1,330	8,40
	PERA.1ab t Arens 0/6 triturada Ivd 10 km	8,35	0,660	5,35
	PERA.1a n3 Agua	0,75	0,200	0,15
	M0013d h Hormigonera diesel	2,81	1,50	3,23
			Importe:	47,41
14	m³ de Hormigón de resistencia característica 10 N/mm², de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42,5 R, en exposición normal (I-3), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia 1 cm., confinado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
	Código Ds Descripción	Precio	Cantidad	
	M0014a h Pólv. ordinario construcción	12,63	1,150	14,63
	PRAC.2ds t Cemento II-4-A-P 42,5 R granel	82,67	0,200	16,54
	PERG.1eq s Grava caliza 10/20 Ivd 10 km	6,35	1,200	0,20
	PERA.1ab t Arens 0/6 triturada Ivd 10 km	8,35	0,660	5,34
	PERA.1a n3 Agua	0,75	0,220	0,17
	M0014d h Hormigonera diesel	2,81	1,150	3,23
			Importe:	50,13
15	m³ de Hormigón H-12,5, de consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con tolerancia 1 cm., confinado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
	Código Ds Descripción	Precio	Cantidad	
	M0015a h Pólv. ordinario construcción	12,63	1,150	14,63
	PRAC.2sc t Cemento II-2/35-A granel	71,11	0,205	14,42
	PERG.1eb s Grava caliza 0/20 Ivd 10 km	6,35	1,370	0,42
	PERA.1ab t Arens 0/6 triturada Ivd 10 km	8,35	0,660	5,35
	PERA.1a n3 Agua	0,75	0,200	0,15
	M0015d h Hormigonera diesel	2,81	1,150	3,23
			Importe:	49,1

Cuadro de precios auxiliares

Nº	Designación			Importe (cruces)		
	Código	ID	Descripción	Precio	Cantidad	
16	m3 de Hormigón H-120, de consistencia fluida, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño mixto 20 mm., sin cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 10 a 15 cm., con tolerancia ±2 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de capacidad.					
	Clave	ID	Descripción	Precio	Cantidad	
	M00012a	a	Piedra ordinaria construcción	2,62	1,124	
	F00012aa	t	Cemento II-2/35 A granul	31,11	0,275	22,33
	F00012ab	t	Grava caliza 10/20 Ivd 10 km	6,38	1,280	8,04
	F00012ad	t	Arena 0/8 triturada Ivd 10 km	0,05	0,630	0,04
	F00012a	m3	Aqua	0,75	0,225	0,17
	H00012a	b	Hormigonera eléctrica	2,02	1,700	1,45
					Importe:	29,87
17	m3 de Hormigón H-125, de consistencia fluida, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño mixto 20 mm., con cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 10 a 15 cm., con tolerancia ±2 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 200 l. de capacidad.					
	Clave	ID	Descripción	Precio	Cantidad	
	M00012a	b	Piedra ordinaria construcción	12,83	1,124	
	F00012aa	t	Cemento II-2/35 A granul	31,11	0,275	26,56
	F00012ab	t	Grava caliza 10/20 Ivd 10 km	6,38	1,250	8,04
	F00012ad	t	Arena 0/8 triturada Ivd 10 km	0,05	0,610	0,03
	F00012a	m3	Aqua	0,75	0,225	0,17
	H00012a	b	Hormigonera diesel	2,02	1,150	2,33
					Importe:	50,00
18	m3 de Hormigón H-130, de consistencia fluida, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño mixto 20 mm., sin cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 10 a 15 cm., con tolerancia ±2 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.					
	Clave	ID	Descripción	Precio	Cantidad	
	M00012a	b	Piedra ordinaria construcción	12,83	1,124	
	F00012aa	t	Cemento II-2/35 A granul	31,11	0,300	21,66
	F00012ab	t	Grava caliza 10/20 Ivd 10 km	6,38	1,240	7,91
	F00012ad	t	Arena 0/8 triturada Ivd 10 km	0,05	0,620	0,03
	F00012a	m3	Aqua	0,75	0,225	0,17
	H00012a	b	Hormigonera diesel	2,02	1,500	3,23
					Importe:	52,89
19	m3 de Hormigón H-175, de consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño mixto 20 mm., con cemento (II-2/35) y asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.					
	Clave	ID	Descripción	Precio	Cantidad	
	M00012a	t	Piedra ordinaria construcción	12,83	1,124	
	F00012aa	t	Cemento II-2/35 A granul	31,11	0,300	21,66
	F00012ab	t	Grava caliza 10/20 Ivd 10 km	6,38	1,240	7,91
	F00012ad	t	Arena 0/8 triturada Ivd 10 km	0,05	0,640	0,19
	F00012a	m3	Aqua	0,75	0,230	0,15
	H00012a	b	Hormigonera diesel	2,02	1,150	2,23
					Importe:	52,77

Cuadro de precios auxiliares

Nº	Designación	Importe (euros)
	Gandia, Octubre 2011 D.A. Estudio de Arquitectos, S.L. José Tomás Pastor Puig Arquitecto  EA ESTUDIO DE ARQUITECTOS S.L. CIF: B-30.120.554 Paseo del Monejar, 30, 46100 GANDIA	



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que s'ha presentat el projecte d'edificació, sol·licitat a informació pública per mezzo del XVII de l'Ajuntament en la sessió de

Així, en la feina del
EL SECRETARI
P.D.



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat subjecte a informació pública per dret del ~~de~~ de l'Ajuntament, en funció de:

Alzira, en la feina del
El SECRETARI

Cuadro de precios nº 1

P.D.

Nº	Designación	Importe	
		En otra (euros)	En letra (euros)
	1 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1	m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos	2,11	DOS EUROS CON ONCE CENTIMOS
1.2	m3 Excavación a ciclo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medie, con medios mecánicos para cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.	2,16	DOS EUROS CON DIESISEIS CENTIMOS
1.3	m3 Relleno y extendido de terrazas planas con medios mecánicos, motoriveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y rego, en capas de 25 cm. de espesor máximo con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.	5,34	CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
1.4	m3 Relleno y extendido de suelo seleccionado con medios mecánicos, motoriveladora, incluso compactación con rodillo autopropulsado en capas de 25 cm. de espesor máximo con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12	11,70	ONCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS
1.5	m3 Transporte de tierra de densidad media 1,50 t/m ³ , con camión bañera de 25 t. In cargado con retroexcavadora, misma que excava) a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, via, descarga y vuelta sin incluir carga.	4,66	CUATRO EUROS CON CINQUENTA Y CINCO CENTIMOS
	2 DEMOLICIONES		
2.1	u Desmonte de viguetes de tamaño mediano, naranjos y otras especies. Parte seca y lodos, incluso tallo de ramas y troceos con medios mecánicos, carga y transporte de mottes con camión.	105,86	CIENTO CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
2.2	m2 Demolición de muros de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y sarga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.	11,21	ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
2.3	m2 Demolición de edificaciones existentes, incluso carga y transporte a vertedero	18,12	DIECIOCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
2.4	ud Demolición de muros en abancalamientos existentes, incluso carga y transporte a vertedero.	1.067,88	MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
2.5	ud Demolición de acequias y depósitos existentes, incluso carga y transporte a vertedero.	1.914,25	MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
2.6	m3 Recalco de muros de mampostería, y retirada de escombros a pie de carga, incluso ayuda manual.	21,53	VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifras (euros)	En letra (euros)
2.7	m Valla de 1 m. de altura compuesto por postes de acero galvanizado de diámetro 40 mm. y malla de simple trama de alambre galvanizado, incluso p.p. de puerta de dos hojas con soportes metálicos con vigas HE. Suministro y colocación de chapa estornillada en esquinas de acero, soldado de plomo y pasta, totalmente montado y acabado.	42,27	CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTISiete CÉNTIMOS
3 PAVIMENTACION			
3.1	m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, compactada con motoriveladora y con una compactación el 90% del Proctor Normal.	11,71	ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
3.2	m3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoriveladora y con una compactación al 100% del Proctor Normal.	12,51	DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
3.3	l Riego de imprimación sobre subbase de cañizo y caminos de scandia, para una superficie de 100 m2, con emulsión antracita tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m2 y cubriendo con 4 l/m2 de grano caízo, fijación extensible y aplastado.	146,42	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.4	v Riego de adherencia para una superficie de 100 m2 entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión antracita tipo (EB) DBI 2274, a razón de 0,9 kg/m2, o sobre caperuz de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.	94,45	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.5	c Capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada con una mezcla blumiroza en caliente tipo G 20 y Aditivo seco de 7 cm. de espesor una vez aplastada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.	404,30	CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
3.6	m Bordillo rebajado de hormigón de 40x20x50 cm., para paso de vehículos sobre laja de hormigón H-15 en pluma de 25x25 cm. rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). Incluso excavación de zanja de pluma y transporte de tierra.	16,01	DIECISEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
3.7	m Bordillo de hormigón de 12x15x25x50 cm. sobre laja de hormigón H-15 en pluma de 25x25 cm. rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). Incluso excavación de zanja de pluma y transporte de tierra.	15,51	QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
3.8	m2 Pavimento con baldosas de terraza para uso exterior, modelo Azira, de 40x40 cm., colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor m rústica, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6). Incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad en las baldosas eliminación de rectos y implazado según NTE-RSR-6	27,97	VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.9	m2 Solera semiespesada realizada con hormigón HM 20/R/20Mla formado por una capa de 18 cm. de espesor extendida sobre terreno compactado con terminación mediante regado y curado mediante rego, según NTE/RSC-5.	21,02	VEINTIUN EUROS CON DOS CENTIMOS
3.10	m2 Tratamiento superficie encuadrado de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo de 0,25 mm., previo rascado de la lechada superficial mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.	14,62	CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
3.11	m3 Subbase granular realizada con calizas montaña colocada con motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Norma	10,79	DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
3.12	m Bordillo de hormigón de canto raso de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/R/20Mla relleno con mortero de cemento M-5.	17,58	DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
3.13	m2 Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado con hormigón HA 20 de consistencia fluida y tamano máximo del arco 20 mm., de 20 cm. de espesor, con malizio electroasoleado ME 15x15 diámetro 5-5 R 500 S, escindido, nivelado y alisado, cepillo de color endurecedor a base de áridos extrádurcos, pigmentos aditivos y cementos especiales, colocación de agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20 m2) realizadas con medios microscópicos según NTE/RSC-6.	44,69	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
3.14	m2 Pavimento con baldosas de ladrillo para uso exterior, modelo similar existente en plaza carboneras (salvador villa), de 40x40 cm., colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-4fa (16), incluso rejuntado con lechada de cemento caloreducida con la misma consistencia.	37,74	TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
3.15	m Rígola de hormigón de 8x20x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/R/20Mla con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento.	11,13	ONCE EUROS CON TRECE CENTIMOS
3.16	m Levantado de bordillo y rígola en conexión entre calles, y nuevos pasos de peatones, incluso cerramiento de base de hormigón y ajuste para cambio por bordillo montado e, o nuevo montaje de bordillo.	31,88	TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
3.17	a Capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada con una mezcla biminiñosa en calentado tipo 5-12 y árido grueso calzo de 5 cm. de espesor una vez apisonada. Incluye limpieza previa y compactación a la mezcla.	331,55	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En otra (euros)	En euro (euros)
3.18	m1 Levantado de bordillo, ligeras y acera en Avesa del Parque, para nuevo paso de peatones.	18,96	DIFCISLIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.19	m3 Realización de escalera de protección en la bajada de la rampa de acceso al Camino de La Arona, con piedras de 500kg, incluye excavación previa y lijado de piedras con hormigón en masa.	106,44	CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.20	m2 Tratamiento superficial de solera realizado con mezcla homogénea de Arcillas y cargas minerales (cuarzo), a razón de 1kg/m², y aplicación de resina sintética a base de emulsión (cuarzo).	3,22	TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
3.21	ii Hormigón armado HM-20 de consistencia fluida y tamaño máximo del grano 20 mm, con mortero alejorizado ME-15x15 de diámetro 35 R500S, con relleno, enfriado y desanudado, vibrado, rasgado y curado, incluso limpieza de la zona efectuada.	38,48	CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4 RED SANEAMIENTO			
4.1	m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora. Incluye ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de materiales a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/AD7-4.	7,53	SEIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.2	m Canalización para alcantarillado realizada con conductos circulares de hormigón en masa de 80 cm de diámetro, con uniones medianamente selladas, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud, incluso parte proporcional de cornetas de hormigón HM-10/R20/11a, colocado sobre solera de hormigón HM-10/R20/11a de 15 cm. de espesor, recalados laterales de 20 cm. de altura realizados con el mismo tipo de hormigón, sin incluir excavación y relleno posterior de la zanja, realizada con una anchura de 80x40 cm. Según NTE/ISA-6.	71,18	SETENTA Y UN EUROS CON DIFCIOCHO CÉNTIMOS
4.3	m Canalización para alcantarillado realizada con conductos circulares de hormigón en masa de 80 cm de diámetro, con uniones medianamente selladas, suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud, incluso parte proporcional de cornetas de hormigón HM-10/R20/11a, colocado sobre solera de hormigón HM-10/R20/11a de 15 cm. de espesor, recalados laterales de 15 cm. de altura realizados con el mismo tipo de hormigón, sin incluir excavación y relleno posterior de la zanja, realizada con una anchura de 80x40 cm. Según NTE/ISA-6.	49,97	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat informat a la ciutadania per acord del Consell de l'Ajuntament, en la sessió de:

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI

Cuadro de precios nº 1

P.D.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.4	m. Canalización para alcantarillado realizada con conductos circulares de hormigón en masa, de 50 cm de diámetro, con uniones machihembradas suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud, incluso perle proporcional de cocheretas de hormigón HM 10/B/20/IIa, colocado sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 10 cm. de espesor, recaces laterales de 12,5 cm. de altura realizados con el mismo tipo de hormigón, sin incluir excavación y relleno posterior de la zanja, realizada con una anchura de 50+40 cm. Según NTE/SA-8.	39,39	TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
4.5	m. Canalización para alcantarillado realizada con conductos circulares de hormigón en masa, de 40 cm de diámetro, con uniones machihembradas suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud, incluso perle proporcional de cocheretas de hormigón HM 10/B/20/IIa, colocado sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, recaces laterales de 10 cm. de altura realizados con el mismo tipo de hormigón, sin incluir excavación y relleno posterior de la zanja, realizada con una anchura de 40+40 cm. Según NTE/SA-8.	52,62	TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.6	m. Canalización para alcantarillado realizada con conductos circulares de hormigón en masa, de 30 cm. de diámetro, con uniones machihembradas suministrado en piezas de 1,25 m. de longitud, incluso perle proporcional de cocheretas de hormigón HM 10/B/20/IIa, colocado sobre solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, recaces laterales de 10 cm. de altura realizados con el mismo tipo de hormigón, sin incluir excavación y relleno posterior de la zanja, realizada con una anchura de 40+40 cm. Según NTE/SA-8.	32,75	TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.7	u Arqueta sifónica de dimensiones interiores 40x10x50 cm., formada por fabrica de ladrillo macizo de 24x11,5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM 10, enfoscada y barnizada con mortero de cemento M-10a (1:6), cerco de perfil amarillo L 50,5 mm., y tapa de fundición tipo Azira, incluso vidrio y apisonado del hormigón, cerco y preparado del cerco y recubido de cerámica y tubos, según NTE-488.	124,81	CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO
4.8	u Pozo de registro para alcantarillado, de diámetro 110 cm. y 280-290 cm. de profundidad, formado por ladrillo macizo de 1 pie ce espesar formado con mortero de cemento M-80a (1:4) enfoscado exterior e interiormente con mortero de cemento hidráulico, sobre solera de hormigón de 20 cm., con osiles de polípropileno ceca 30 cm., marco y tapa de función modelo Ayuntamiento de Alzira.	1.382,76	MIL TRESCENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.9	a) Pozo de registro para alcantarillado, de diámetro 110 cm. y 300-310 cm. de profundidad, formado por ladrillo macizo de 1 pie de espesor formadas con mortero de cemento M-80a (1:4) enfoscado exterior e interiormente con mortero de cemento hidrófugo, sobre solera de hormigón de 20 cm., con patas de polipropileno cada 30 cm., marco y tapa de fundición modelo Ayuntamiento de Alzira.	1.363,05	MIL TREScientos SESENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
4.10	a) Pozo de registro para alcantarillado de diámetro 120 cm. y 320-325 cm. de profundidad, formado por ladrillo macizo de 1 pie de espesor formadas con mortero de cemento M-80a (1:4) enfoscado exterior e interiormente con mortero de cemento hidrófugo, sobre solera de hormigón de 20 cm., con patas de polipropileno cada 30 cm., marco y tapa de fundición modelo Ayuntamiento de Alzira.	1.469,95	MIL CUATROCIENTOS OCIENTA Y NULVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.11	a) Pozo de registro para alcantarillado, de diámetro 110 cm. y 340 cm. de profundidad, formado por ladrillo macizo de 1 pie de espesor formadas con mortero de cemento M-80a (1:4) enfoscado exterior e interiormente con mortero de cemento hidrófugo, sobre solera de hormigón de 20 cm., con patas de polipropileno cada 30 cm., marco y tapa de fundición modelo Ayuntamiento de Alzira.	1.619,50	MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
4.12	a) Imbornal inverso de dimensiones inferiores 23x35x170 cm., sobre solera de hormigón H-150 de 20 cm. de espesor, realizado de hormigón H-150 de 12 cm. de espesor, anclaje guía de PVC, marco y tapa de fundición, según normalización de elementos de saneamiento de la ciudad de Alzira.	218,36	DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.13	m2 Releno de zanjas con medios manuales, con arena y compactado con batidora vibradora, según NTE/ADZ-12.	19,65	DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.14	m3 Releno de zanjas con medios manuales, con llaves propias y compactado con batidora vibradora según NTE/ADZ-12	11,22	ONCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
4.15	m Conducción para encauzamiento de bermechas, realizadas con piezas de hormigón armado, sección rectangular, para canalización de agua, de 1250 mm. de ancho y 1000 mm. de alto, con unión flexible, con acabado interior liso, con junta elástica, suministrada en piezas de 8 m. de longitud, colocada sobre solera de hormigón H-125 de 15 cm. de espesor, rebajes y refuerzos con el mismo tipo de hormigón, incluyendo un incremento sobre el precio de cereal del 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.	201,87	DOSCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Añoto en la fecha del
EL SECRETARIO

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.16	a Adecuación de la red de saneamiento de la avenida Vicente Vidal a la Avenida del Parque, siguiendo las indicaciones de la empresa Aguas de Valencia.	2.095,47	DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.17	a Adecuación de la red de saneamiento de la avenida Vicente Vidal a la calle León Mallores, siguiendo las indicaciones de la empresa Aguas de Valencia.	2.095,47	DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.18	a Adecuación de la red de saneamiento de la avenida Vicente Vidal a la calle Gabriel Miral, siguiendo las indicaciones de la empresa Aguas de Valencia.	2.099,47	DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.19	a Caja sifónica de hormigón, incluso marco y tapa de función, según normalización de elementos de saneamiento de la ciudad de Aztra. Incluye excavación y hormigonado exterior y perforación nueva sostenida a red de alcantarillado, incluso suministro de lubrea PVC da 200 mm.	367,02	TRESCIENTOS OCIENTA Y SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS
4.20	a Levantado y retirada de imbornal sifónico existente, formación de nuevo imbornal en eje de acera, con caja sifónica de hormigón, según normalización de elementos de saneamiento de la ciudad de Alzira. Incluye excavación y hormigonado exterior y perforación nueva sostenida a red de alcantarillado, incluso suministro de lubrea PVC da 200 mm.	582,47	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5 RED AGUA POTABLE			
5.1	m Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, para uso alimentario, de 110 mm de diámetro interior y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, suministrado en tubo de 12 o 6 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre capa de arena da de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 60 cm. y 90 cm. de profundidad sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja.	56,81	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO
5.2	m Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, para uso alimentario, de 76 mm. de diámetro interior y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 50%, suministrado en rollos de 100 m. de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios, protegida con lubrea de hormigón da 200 mm y reforzada con recubrimiento de capa de hormigón H-175 de 60 cm. asentada sobre capa de arena da de 15 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una profundidad media de 120 cm respecto de firme sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja.	90,09	NOVENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En céntimos (euros)	En euros (céntimos)
5.3	u Acometida de agua desde la red general de diámetro >30 mm. a una distancia máxima de 5 m., con tubo de polietileno de 32 mm. y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición. Incluye accesorio de conexión y montaje instalada, comprobada, según NTE-IFA-12.		
5.4	u Llave de paso con desglose de fundición, instalada en conducción de abastecimiento de agua de PVC de diámetro exterior de 110 mm., colocada en arqueta de registro de dimensiones menores de 110x110x181 cm., realizada sobre soporte de hormigón H-100 de 15 cm. de espesor, con muro apoyado de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, con acabado brunito y ángulos redondeados, coronado con arlico de hormigón H-175 de 13 cm. de espesor, para recibir la tapa de fundición ensamblada con el pavimento y dado de suelos de hormigón armado H-175, con sobre AENI 400N, de dimensiones en la base de 80x80x23 cm., y en el codo de forma trapezoidal de 80x80x81x30 cm., incluso fonedado, vibrado, encurvado y desconchado, según NTE-IFA-20.	330,14	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
5.5	u Boca en riego enlace rápido (hidráulico) con cerradura de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm ² .		
5.6	u Hidráulico de arqueta de 1 entrada y 1 salida de 70 mm.	66,14	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
5.7	u Ventosa de fundición de 110 mm., instalada en conducción de abastecimiento de agua de PVC, colocada en arqueta de dimensiones laterales de 110x110x70 cm., realizada sobre soporte de hormigón H-100 de 15 cm. de espesor, con muro apoyado de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento de 15 mm. de espesor, con acabado brunito y ángulos redondeados, coronado con arlico de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor, para recibir la tapa y marco de fundición ensamblada al pavimento, parte proporcional de conducto de PVC de 100 mm. de diámetro conectado a la red de alcantarillado, según NTE-IFA-23	36,98	TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.8	u Válvula de retención antirretorno de diámetro 4", cable desporta, cuerpo de hierro fundido, clavetas de bronce, eje y muelle de acero inoxidable, con unids cc. presión nominal de 15 atm., paso integral. Incluye accesorios, juntas, pequeña material, conexiones, verificaciones y ensayos.	257,23	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
		1.057,34	MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
		104,07	CIENTO CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat subjecte a informació pública per acord del Consell de l'Ajuntament, en la sessió de:

Alzira, en la fecha del

EL SECRETARI
P.D.

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
5.8	1. Arqueta de registro de dimensiones 80x80x90 cm, formada por fibra de vidrio perfurada con 1/2 pl. de espesor, recibida con mortero de cemento M-10a (1:6), sobre solera de hormigón H-125, enfoscada y barnizada interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.	178,99	CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
5.10	m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso. Impulso y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	7,53	Siete euros con cincuenta y tres céntimos
5.11	m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierra propias, y compactado con horca vibradora según NTE/ADZ-2.	11,22	ONCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
5.12	m3 Hormigón preparado HM-15/P/200la, en dimensiones de zanjas, zapatas y fosas, de consistencia plástica y tamaño máximo del grano 25 mm., transportado y puesto en obra según FH-01	121,83	CIENTO VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.13	m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 80 mm de diámetro exterior, 10 mm. amplitud de presión de trabajo y espesor de pared 9,5 mm., suministrado en bolas de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 60x80 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares si NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.	49,28	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
5.14	m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160 mm de diámetro exterior, 10 mm. amplitud de presión de trabajo y espesor de pared 9,5 mm., suministrado en bolas de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares si NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.	61,88	SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.1	6 RED DE TELEFONÍA m Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidas exteriormente con hormigón H-125, incluso excavación de tierra para formación de zanja de 40x72 cm., sin incluir relleno de tierra.	31,86	TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
6.2	m Canalización subterránea para telefonía formada por 6 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cables, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón H-125, incluso excavación de tierra para formación de zanja de 45x73 cm., sin incluir relleno de tierra.	44,42	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.3	m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cables, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón H-125, incluso excavación de tierra para formación de zanja de 30x73 cm., sin incluir relleno de tierra.	28,69	VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.4	n Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cables, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón H-125, incluso excavación de tierra para formación de zanja de 20x73 cm., sin incluir relleno de tierra.	17,37	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
6.5	o Base para armario de distribución de acometidas de telefonía, formada por hormigón en masa y placas de angulares de acero de 40x4, con visagetas para la instalación del armario, aline a 6 conductos y sus bocas de PVC de 63 mm. de diámetro para el paso de cables.	115,99	CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.6	p Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo MF, de dimensiones interiores 20x30x55 cm., formada por solera y cuatro paredes con orificios para entrada/salida de cables, portapa de hormigón con tirador de acero galvanizado en caliente que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga inferior a 3000 kg.	143,42	CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.7	q Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo MF-III, de dimensiones interiores 90x70x82 cm., formada por solera y cuatro paredes con orificios para entrada/salida de cables, portapa de hormigón formada por 2 losetas con sus marcos metálicos y cierre que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga inferior a 3000 kg.	528,54	QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.8	r Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo DF-III, de dimensiones interiores 109x90x100 cm., formada por solera y cuatro paredes con orificios para entrada/salida de cables, portapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y cierre que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga inferior a 3000 kg.	643,37	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y Siete CÉNTIMOS



Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En euros (euros)	En pesos (pesos)
6.9	m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso cuchilla manual en las zonas de difícil acceso. Limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	7,53	SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.
6.10	m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con llantas propias, y compactado con batas vibradoras según NTE/ADZ-12.	11,22	ONCE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
6.11	m3 Transporte de tierra de densidad media 1.60 t/m3, con camión basculante de 25 Tn cargado con retroexcavadora (la misma que excava), a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.	4,55	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
6.12	m Canalización subterránea para telefonía formada por 8 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tirados en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón H-125, incluso excavación de tierra para formación de zanja de 45x73 cm., sin incluir relleno de tierra.	52,41	CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
6.13	m Canalización subterránea para cruce teléfono formada por 4 tubos de PVC diámetro 110 mm., sin cablear, tirados en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón H-20, excavación de tierra para formación de zanja de 45x72cm, colocación de tubo de PVC de 300 mm para refuerzo en cruce, incluso hormigón HM-20 hasta 10 cm por encima de la generalización superior del conducto, incluso relleno de tierra.	245,40	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
6.14	u Suministro y colocación de armario de interconexión incluye alzado para soporte del mismo	9.053,06	OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS
6.15	m Anexación de la linea existente siguiendo las indicaciones de la compañía suministradora.	16,43	DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
6.16	m Canalización subterránea para cruce teléfono formada por 2 tubos de PVC diámetro 110 mm., sin cablear, tirados en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón H-20, excavación de tierra con medios manuales, para formación de zanja de 45x72cm, colocación de tubo de PVC de 300 mm para refuerzo en cruce, incluso hormigón HM-20 hasta 10 cm por encima de la generalización superior del conducto, incluso relleno de tierra.	400,07	CUATROCIENTOS EUROS CON SIETE CENTIMOS
7. JARDINERIA			
7.1	m2 Preparación del terreno, entrecava desmenuizada, limpia, nivelada y abonado para plantación, reselado por medios mecánicos.	0,98	NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.2	vii Präsera de <i>Lolium perenne</i> . Incluye preparación del terreno con agente de estercol, sombra e valla, mantillo, pese de riego y primer riego.	33,42	TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.3	viii Banco estructura de hierro fundido, respaldo y asiento de madera de guineo de 660 mm. de alto y 512 mm. de ancho. Incluye colocación, eliminación de reales y limpieza.	279,82	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.4	ix Papelera con asiento de dimensiones 290x540 mm., cilíndrica, constituida por un basamento de acero de 273 mm. de diámetro y 230 mm. de altura, para fijar al suelo, con un cestillo interior de 420 mm. de altura y 297 mm. de diámetro, realizado con banda estirada y barnizada con polvo de poliéster con listones de madera de 70x30 mm. de sección y adecuadamente fijados a una moldura circular de acero zincado en color, colocada con tornillos autorroscantes en su base.	419,55	CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.5	xv Plantación de arbustos de distintas especies en áreas de jardinería.	70,20	SFTENTA EUROS CON VEINTIUNLEVE CÉNTIMOS
7.6	xvi Acacia dealbata 18/18 cm. de circunferencia, formados en eje central, servidos en contenedor, suministro de material, apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	225,83	DOSCIENTOS VINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
7.7	xvii Suministro <i>Pinus sylvestris</i> de 14/16 cm. en contenedor, suministro de material, Apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	166,72	CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.8	xviii <i>Buxus sempervirens</i> 16/18 cm. de circunferencia, formados en eje central, servidos en contenedor, suministro de material, apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	205,80	DOSCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.9	xix Suministro de <i>Magnolia grandiflora Galissoniensis</i> de 16/18 cm. en contenedor, formado en tronco y copa, suministro de material, apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	318,00	TRESCIENTOS DIFCIOCHO EUROS
7.10	vii Robina Pseudacanthus frisia 14/16 cm. de circunferencia, formados en eje central, servidos en contenedor, suministro de material, apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	177,57	CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat somès a informació pública per acord del XV Llei d'Ajuntament, en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
P.D.



Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En céntimos (euros)	En letras (euros)
7.11	u Robins Pseudosasa CASQUE ROUGE 14/16 cm. de circunferencia, formados en eje central, servidos en contenedor, suministro de material, apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	207,00	DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
7.12	u Jacaranda mimosifolia 14/16 cm. de circunferencia, formados en eje central, servidos en contenedor, suministro de material, apertura de hoyo, colocación de 15 cm. de grava para drenaje, plantación, y primer riego todo incluido.	160,91	CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
7.13	u Transplante de palmera de altura total > 4 m., realizado con retro pala excavadora, incluidas podas de secundoramiento, aplicación de antihongos, protección de capellón, colocación de 15 cm. de grava para el drenaje, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes para fijarla, incluso transporte interior de obra, medida la unidad transportada.	1.200,00	MIL DOSCIENTOS EUROS
7.14	u Suministro y plantación Euonymus japonicus "aureomarginatus" (Evolvivo) de 0,4 a 0,6 m. de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, capa de grava drenante, formación de alcantarilla y primer riego.	8,36	NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.15	u Suministro y plantación de Astennus maritimus de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, capa de grava drenante, formación de alcantarilla y primer riego densidad 2ud/ml.	3,00	TRES EUROS
7.16	u Suministro y plantación de Lavandula Angustifolia 0,1-0,4 mts. en contenedor 5 l., incluso excavación, aplicación de materia orgánica, colocación de 15 cm. de grava para drenaje compactación de tierra por medios mecánicos, formación de alcantarilla para riego, restringido y eliminación de cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación, todo incluido.	4,30	CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
7.17	u Suministro y plantación de Buddleia davidi "empire blue" de 0,60-0,80 m. de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. capa drenante de grava y primer riego, en contenedor	9,75	NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.18	u Salvia microphylla de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor da 3 l. y plantación en hoyo de 0,1x0,1x0,1 m., incluso apertura del mismo a mano, aserrado, formación de alcantarilla para riego, restringido y eliminación de cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación, todo incluido	6,02	SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
7.19	u Suministro y plantación de Teucrium Fruticans, 0,6-1 mts. en contenedor 10 l., incluso excavación, compactación de 15 cm. de grava para drenaje, compactación de tierra por medios manuales, formación de alcantarilla para riego, restringido y eliminación de cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación, todo incluido	10,36	DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

NP	Designación	Importe	
		En cifra (euro)	En letra (euro)
7.20	u <i>Spiraea juncifolia</i> (Rótama fonda) de 0,8 a 0,1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, capa drenante de grava y primer rego, en contenedor.	7,80	Siete euros con ochenta céntimos
7.21	u <i>Viburnum tinus</i> (Durilo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, capa drenante de grava y primer rego, en contenedor.	9,81	Ocho euros con sesenta y cuatro céntimos
7.22	u <i>Kniphofia pectocca</i> de 0,2 a 0,35 m. de altura, suministrado en contenedor de 1,3 y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de abrigue y primer rego.	5,02	Cinco euros con dos céntimos
7.23	u Suministro de <i>Phormium tenax</i> 'Verdejum' de 90x100 cm. de altura, en contenedor de 5 y plantación en hoyo de 1,8x1,8x1,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, drenaje, formación de abrigue y primer rego.	42,00	CUARENTA Y DOS EUROS
7.24	u Suministro y plantación de <i>Syringa Vulgaris</i> Ø 0,3 mts, en contenedor 3 L, incluso excavación, adormento de materia orgánica, colocación de 15 cm. de grava para crema, compactación de tierra por medios manuales, formación de abrigue para rego, rastizado y eliminación de cuerpos extraños y piedras tal como primer rego por inmersión, todo incluido.	6,72	Ocho euros con setenta y dos céntimos
7.25	m3 Refuerzo y extensión con tierras propias, con arranque de margenes y nivelación, carga y transporte interior de las mismas.	7,85	Siete euros con sesenta y cinco céntimos
7.26	m2 Fumigación químico a base de aplicación de herbicidas totales preemergencia y post-emergencia para el control de todo tipo de malas hierbas, sobre zonas de terreno en pastizal y zonas estericias de más de 7 metros de ancho y en superficies lineales de más de 1.500 m2.	0,36	TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.27	m2 Tierra vegetal, a pie de obra, de espesor 5 cm, considerando transporte con camión de 20 Tn a una distancia media de 30 Km.	3,28	TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
7.28	u Suministro y colocación de tutor de madera, de diámetro 2cm y longitud 2,5 metros, incluyendo parte proporcional de andajos e sellitos.	11,74	ONCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.29	m2 Pradera de césped en gramíneas adecuado a la costa mediterránea, por siembra de una mezcla de <i>Cynodon Dactylon</i> , <i>Lolium perenne</i> y <i>Festuca suuriniana</i> , paso de rulo y aporte de mantillo.	3,06	TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
7.30	u Suministro, cespado y montaje de vallas Mado, incluso pasos y barrieras, de Comat y Velco, de 1,6 metros de longitud.	325,00	TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
7.31	u Suministro y colocación de peletera Balota redonda de Comat y Velco.	118,00	CIENTO DIECIOCHO EUROS

Attesto en la fecha del
El SECRETARIO
P.D.

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letras (euros)
7.32	u Washington (transatlántico).	200,21	DOSCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
7.33	u Logaritrom a inciso (transatlántico).	140,60	CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
7.34	u Suministro y puesta en Oleo europeos.	300,00	TRESCIENTOS EUROS
7.35	u Caja de conexión tubos 4 estaciones, incluso mano de obra de montaje e instalación	272,37	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.36	u Caja de conexión tubos 2 estaciones	235,37	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.37	u Caja de conexión tubos 1 estación	168,37	CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.38	u Suministro y colocación de pieza acanalada 3v.	5,28	CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
7.39	u Electroválvula 1 pulgada DC rociador nylon reforzado y diáfragma de membrana de caucho EPDM caudal de operación entre 0,025 y 7,0 m³/h presión de trabajo 0,2-10 bar, presión máxima 12 bar, opera con agua de baja calidad critico se peso de medio 2mm entre temperaturas de 0-80°C. Tres vías de control hidráulico con desague interno selector manual (cierre-abierto manual). Con filtro de arena 120 mesh, llave de peso, regulador de presión, manómetro y elementos de unión necesarios, instalada y probada	61,78	SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.40	u Arqueta rectangular de 380x500 mm de superficie 0,1 y 0,6 m. de profundidad, con fábrica de ladrillo perforado o panel de 8 cm. recubierta con mortero 1:2 inclusa enlucido de paredes, relleno de grava 6/12 con un capasor de 10 cm. en la base y colocación de tapa y marco de PVC, marco hidráulico y marcado a decidir por la dirección facultativa	91,64	NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.41	u Válvula de estanque o equivalente de 3v de polipropileno y con piezas operativas de poliéster a prueba de corrosión. Presión de trabajo de 0,2 a 10 bar y unión de rosca BSPT/NPT. Funcionamiento de electro carrizo. Inclusa puesta en marcha	14,73	CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.42	u Suministro y colocación de Televit 1 TLH-TLH RM	5,43	CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
7.43	u Suministro y colocación de Godo Televit mico 1"RM/TLH	4,24	CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
7.44	u Suministro y colocación de Macion polietileno 1"	2,44	DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.45	u Suministro y colocación de Macion red 1-1/4x1"	3,62	TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.46	u Suministro y colocación de FRH Polietileno 40x1 1/4	6,19	SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
7.47	u Suministro y colocación de Tapón Polietileno 40mm	5,88	CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.48	u Suministro y colocación de difusor RPS-2 sifón.	3,81	TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
7.49	u Boquilla rociador gris de 380° MP 3000 autocompensante y autolimpieza con capacidad de suministro de 22 litros/hora, instalado en ramal de 16 mm de diámetro, incluso pp en línea y devanador, totalmente instalado.	12,72	DOSCUE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
7.50	u Boquilla rociador azul 80-213° MP 3000 autocompensante y autolimpieza con capacidad de suministro de 22 litros/hora, instalado en ramal de 16 mm de diámetro, incluso pp en línea y devanador, totalmente instalado.	12,73	DOSCUE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
7.51	u Suministro y colocación de collarín toma 40x1/2.	4,96	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
7.52	u Suministro y colocación de codo R/M polietileno 20x1/2	4,58	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
7.53	v Suministro y colocación de conector rosca 90° 16x1/2 R/M	2,49	DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
7.54	m Tercido de tubería polietileno diámetro exterior 16mm de color marrón especial para ejecuciones subterráneas con golero integrado cada 50cm, golero autoregulado de 2,3lh entre 0,5 y 1dm, sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulenta por laberinto de 1,2mm de ancho y membrana de regulación d silicona, incluso accesorios, válvulas de lavado y antisíntesis articuladas.	1,70	UN EURO CON SETENTA CENTIMOS
7.55	m Conexión agua para ducha por parte de tubería de polietileno de baja densidad DN-16 PN-5, incluso apertura manual de zanja de 20x10cm, incluso parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.	0,70	UN EURO CON SETENTA CENTIMOS
7.56	m Tubería de polietileno DD 40/6 agrícola, incluso pp de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.	1,60	UN EURO CON OCHENTA CENTIMOS
7.57	m Tubería con golero autocompensante y auto-limpieza con capacidad de suministro de 2,2lh, instalado en ramal de 16mm de diámetro. Incluso pp en línea y devanador, totalmente instalado.	2,33	DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
7.58	u Arcueta de dimensiones 0'80x0'60 m. de superficie 0'8 y 0'6 m. de profundidad, con fábrica de adobe perforado o panel de 8 cm. rebido con mortero 1:2. Incluso enlucido de paredes, relleno de grava 6/12 con un espesor de 10 cm. en la base y colocación de topo y marco de fundación enclot clase B 126, marco hidráulico y marcaje a elección por la dirección facultativa.	226,66	DOSCIENTOS VEINTISIETIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat subjecte a informació pública per acord del Ajuntament d'Alzira, en la sessió de

Alzira, en la feina del
EL SECRETARI

Cuadro de precios n.º 1

P.D.

Nº	Designación	Importe	
		En crista (euros)	En letra (euros)
7.59	a) Arqueta de dimensiones 100 mx 100m, de superficie 0,01 y 0,9 m. de profundidad, con fachada de ladrillo perforado o penal de 9 cm, relleno con mortero 1:2, incluso enlucido de paredes, relleno de grava 6/12 con un espesor de 10 cm. en la base y colocación de 1000 y marco de fundición duralit clase B-125, marco hidráulico y marcoje a decidir por la dirección facultativa	216,88	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOSCIENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.60	m3 Excavación en zanja para cruce en ardines, con medios mecánicos en lances medios, para tendido de tubería de polietileno, según proyecto con suministro y colocación de un tubo corrugado de diámetro 160 mm hormigonado con HM-150. Limpieza, extracción de restos y llenado de zanjas con tierra apisonada de la propia excavación. Incluido cargo y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado.	39,07	TRINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
B CONTROL DE CALIDAD			
8.1	a) Índice CBR en laboratorio, según NLT 111 (3 puntos) sin incluir ensayo Proctor	181,27	CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
8.2	a) Ensayo proctor modificado según NLT 108, en zahamas artificiales.	98,07	NOVENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
8.3	a) Determinación equivalente de arena, según norma NLT 113 ± UNE 7324.	56,67	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8.4	a) Ensayo proctor modificado según NLT-108 en subbases granulares.	86,07	NOVENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
8.5	a) Determinación del equivalente de arena, según UNE 82131/57 en subbases granulares.	47,84	CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.6	a) Granulometría de los áridos extraídos en mezclas iluminosas, NLT 165.	37,24	TREINTA Y Siete EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
8.7	a) Extracción proyección-taladro en mezcla iluminosa con diámetro 100 mm. y determinación de la densidad y espesor (mínimo 5 trozos por desasentamiento), NLT-166.	90,24	NOVENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
8.8	a) Comprobación ligante de mezclas iluminosas por certificación NLT 164.	97,71	NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.9	a) Análisis granulométrico por tamizado, según UNE 7139, de una grava.	37,30	TREINTA Y Siete EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
8.10	a) Análisis granulométrico, según UNE 7139, de una arena.	37,31	TREINTA Y Siete EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
8.11	u Tomar de muestras de hormigón fresco incluyendo muelle del hormigón, medida de espesor de curva, fabricación de hasta 4 amoldas cilíndricas de 10x30 cm curvado, remoldeado y rotura, según UNE 63300, 63301, 63303 y 63304, según FH-91.	101,87	CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
8.12	u Determinación de los límites de Abertorq, según norma UNE 7377 y 7378 en terrenos.	52,81	CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
8.13	u Determinación cuantitativa de la materia orgánica según NLT-118-93 oxidación con dicromato en terrenos.	55,15	TREINTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS
8.14	u Determinación de la consistencia "in situ" incluyendo la humedad (NLT 129/72) en terrenos, según UNE 103.204.	44,48	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
8.15	u Control de calidad consistente en ensayo de Granulometría de Argos para vías (EN 933-1997).	28,50	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
8.16	u Control de calidad consistente en ensayo de Límites Altemberg (UNE 103103 1994, UNE103104 1993).	50,50	TREINTA EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
8.17	u Control de calidad consistente en ensayo de los Argos (UNE-EN109/partes2Aplic.6/Aplic.4)	90,00	NOVENTA EUROS
8.18	u Control de calidad consistente en ensayo de granulometría en relleno de tierra por tamizado, UNE 130.01 1995	28,50	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
8.19	u u Determinación del contenido en sales solubles en los suelos para relleno de tierras, NLT 111 1999	25,00	VEINTICINCO EUROS
8.20	u Ensayo de compactación Próctor Modificado en relleno de tierra, UNE 103501 1994	85,00	SSESENTA Y CINCO EUROS
8.21	u Determinación de la consistencia y humedad in situ en zonas artificiales, ASTM D 2622 1991, ASTM D 3017 1968	12,00	DOSC EUROS
9 SEGURIDAD Y SALUD			
9.1	u Valla de pieles metálicas de 2x3 m. amortiguador en siete usos.	6,26	OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS
9.2	u Señal de seguridad circular de diámetro 30 cm. amortizable en tres usos.	6,89	SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
9.3	u Bandeja de señalización reflectante.	1,39	UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
9.4	u Círculo de seguridad con anillos de adaptación en material resistente a impacto, homologado, amortiguador en 10 usos	0,22	VEINTIDOS CENTIMOS
9.5	u Amortiguador contra nido con anillas a la rueda, amortiguador en cuatro usos.	2,21	DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
10 SEÑALIZACIÓN			



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat somès a reformació pública per acord del Consejo de l'Ajuntament, en la sessió de

Alzira, en la feina del
EL SECRETARI

Cuadro de precios n.º 11

P.D.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
10.1	i. Señal de peligro triangular R-1 de 73 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.	126,93	CIENTO VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.2	ii. Señal informativa S-13 servicios complementarios rectangular 80x40 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.	131,93	CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.3	iii. Señal de stup octogonal R-2 de 60 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1,5 m. de largo a tiras de sus colores, incluso colocación anclajes y tornillería.	151,48	CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.4	iv. Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 3 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.	127,92	CIENTO VEINTISETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.5	m. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflectiva a base de resina acrílica termoplástica y esteras reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	2,08	DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
10.6	m. Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca reflectiva a base de resina acrílica termoplástica y esteras reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso apartamiento en cordón y en batería.	2,19	DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.7	m. Marca vial de señales laterales, flechas y pesas de postores con pintura blanca reflectiva a base de resina acrílica termoplástica y esteras reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	0,05	SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
10.8	u. Señales de 40x20 cm. de lado y de 35x30 cm de lado, normas MOPT; reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.	88,43	OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.9	u. Señal de peligro triangular P-15b de 70 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.	185,45	CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.10	m. Suministro y colocación de guardainal, realización de peñoncillos, embutido de mástiles, anclaje y montaje y terminación con tornillería y cinta de par, incluso porción de piezas especiales.	107,31	CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.11	u. Desmontaje y montaje de guardarrail existente en bajada de barranco por ampliación de rampa.	653,28	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		Fr. cifra (euros)	Fr. letra (euros)
10.12	m Marca vial dos colores en bordillos rotulados e laterales con pintura negra y blanca, reflectiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluye premarcado.	2,18	DOS EUROS CON DÉCIMOCHIO CÉNTIMOS
10.13	m Excavación para la canalización de red de semáforos de un ancho de 40x55 cm., con medios mecánicos, máquina retroexcavadora, con ayuda manual en las zonas de difícil acceso, suministro y colocación de tubo corrugado de PVC de diámetro 160 mm. en zonas sin zanja, tapado del tubo con hormigón en masa HM-20 de 20 cm. de espesor, relleno con tierra procedentes de la excavación, compactación de las tierras, incluido carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.	5,19	CINCO EUROS CON DIFCINUEVE CÉNTIMOS
10.14	u Arqueta de registro para red de semáforos de dimensiones 40 x 40 x 80 cm., con paredes de hormigón HM 15, fondo de ladrillo perforado, marco y tapa de PVC, incluso anagrama semáforo.	130,31	CIEN Y TREINTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.15	u Desmontaje de semáforo para peatones con levantado de acera, excavación a mano con martillo compresor hasta cimentación, corte y levantado de mástil, con utilización de grúa móvil, relleno de hueco y reposición de pavimento afectado.	699,02	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
10.16	u Desmontaje de semáforo para vehículos, con levantado de acera, excavación a mano, con martillo compresor hasta cimentación, corte y levantado de mástil, con utilización de grúa móvil, relleno de hueco y reposición de pavimento afectado.	712,57	SETECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIEVE CÉNTIMOS
10.17	u Suministro e instalación de semáforos en ampliación del cruce de la Avenida del Parque con Vicente Vidal, con reparación de canalizaciones, colocación de columnas puestas a la altura de los muros, realización de cimentación para sujeción de los postes, cableado eléctrico de los elementos semafóricos, conexión y comprobación de funcionamiento, instalación de 2 semáforos con ods 3 focos, 1 semáforo con los 2 focos ods, varios soportes, 1 salva potencia vial, 1 programador regulador, incluso medios auxiliares, grúa móvil y reposición de pavimento afectado.	10.499,92	DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.18	m Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura amarilla	2,72	DOS EUROS CON DOSCÉNTIMOS
11 SUBIDA DE BALTARO			
11.1	m ² Fresado de pavimento asfáltico por medidas métricas y ayuda manual, trabajada de escobrosas a pie de obra.	3,90	TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
11.2	m Corte de pavimento a solera de aglomerado asfáltico o mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco clamante, en suelos de calles ó calzadas, preparando, requiriendo auxiliar de obra.	4,14	CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS



Cuadro de precios nº 1

P.D.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
11.3	m1 Levantado de bordillo por medios mecánicos y ayuda manual, retirada de escombros a pie de carga.	3,60	TRES EUROS CON OCIENTA CÉNTIMOS
11.4	m2 Levantado de cizalla de conglomerado asfáltico, de hasta 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, retirada de escombro a pie de carga.	4,55	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.5	m3 Transporte de material a vertedero en camión de 10 tm., a una distancia menor de 10 Km.	5,50	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DCHO CÉNTIMOS
11.6	u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad lumínica 23 Cd y alimentación de 6V, incluye batería.	80,35	OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.7	u Suministro y colocación de dobletes plásticos monocolor (blanco y rojo), cilindro llenado de agua da los mareas.	94,85	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCIENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.8	u Suministro y colocación de tubo informativo de "acceso cortado por obras".	93,41	OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
11.9	r Señal de prohibición y obligación de disco de diámetro 60 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclaje con pie móvil.	120,68	CIENTO VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.10	u Señal de peligro triangular de 70 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclaje con pie móvil.	103,56	CIENTO TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIS CÉNTIMOS
11.11	h Señalista con bandera señalización tráfico	18,63	DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.12	u Suministro, colocación y mantenimiento de valla metálica de acero galvanizado irónduro 2x0 m., con pies de Hormigón.	24,18	VEINTICUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
11.13	u Blago de adherencia para una superficie de 100 m ² entre capas de mezcla iluminosa en caliente con emulsión antracita tipo (EB) DS 2274, a razón de 0,8 kg/m ² , o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de Ferrocarril.	94,45	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.14	u Capa de rodadura para una superficie de 100 m ² , realizada con una mezcla iluminosa en caliente tipo S-12 y cinco gramos calizo de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluyendo limpieza previa y compactación de la mezcla.	331,55	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12 ROTONDA ENTRONQUE SUBIDA DE BALTARO			
12.1	m2 Fresado de pavimento asfáltico por medios mecánicos y ayuda manual, retirada de escombro a pie de carga.	9,80	TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En céntimos (euros)	En Ibero (euros)
12.2	m Corte de pavimento ó solera de conglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud nor profundidad de corte), con cortadora de disco elemento, en suelo de calles ó calzadas. Incluyendo, maquinaria auxiliar de obra.	4,14	CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
12.3	m ² Levantado de calzada de conglomerado asfáltico, no hasta 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, incluida la aserradora a pie de carga.	4,53	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.4	m ² Transporte de materia, a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km.	5,06	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
12.5	m Bordillo sobrejunto de hormigón de 472x20x50 cm. para paso de vehículos sobre lecho de hormigón H-5 en altura de 25x25 cm. revestido con mortero de cemento M-40a (16). Incluye excavación de zanja de piso y transporte de tierra.	16,04	DIECISEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS
12.6	m ² Solera sempesada realizada con hormigón HM 20/32/32/32/32/32 formado por una capa de 10 cm. de espesor estendida sobre terreno compactado con tamización mediante máquina y curado mediante negro según NTE/RSS-5.	21,02	VEINTIUN EUROS CON DOS CENTIMOS
12.7	u Riego de impermeación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, para una superficie de 100 m ² , con emulsión artística líquido (EB) DDI 2274 a razón de 0,8 l/m ² y cubrición con 4 mm ² de alto calzo, incluso aserrado y apisonado.	146,42	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
12.8	u Riego de adherencia para una superficie de 100 m ² entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión artística líquido (EB) DDI 2274, a razón de 0,6 kg/m ² o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.	94,45	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
12.9	u Capa de rodadura para una superficie de 100 m ² , realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 y Árido calzo de 7 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.	404,30	CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS
12.10	u Capa de rodadura para una superficie de 100 m ² , realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y Árido grueso calzo de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.	334,55	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifras (euros)	En letra (euros)
	<p>Budínia, número 22-1</p> <p>Alzira, en la fecha del EL SECRETARI P.D.</p> <p>DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat subjecte a informació pública per acord del Consell de l'Ajuntament en la sessió de</p> <p>Atzira, en la fecha del EL SECRETARI P.D.</p>	<p>A.A. Estudi d'Arquitectura, S.L.</p> <p>José Tomás Pastor Puig Arquitecto</p> <p>E.A. ESTUDI D'ARQUITECTURA, C.I.F. B-96.026.024 Paseo Ferrerias, 38. 46200 VALENCIA</p>	

